

Ambiance Color Tester

Tester de nuanțe

- Testerul de nuanțe „trei-în-unul” conține atât nuanța, cât și produsul și rola de vopsea
- O modalitate simplă de a testa diferite nuanțe pe perete - Ambalaj ușor de utilizat, care reduce risipa de vopsea



Caracteristicile produsului

Testerul de nuanțe trei-în-unul Sadolin Ambiance conține atât nuanța, cât și produsul și rola de vopsea, permițându-vă să testați în mod confortabil diferite nuanțe pe perețele casei dumneavoastră. Datorită soluției inovatoare, testerul de nuanțe este ușor de utilizat, nu este nevoie de o rolă de vopsea separată, iar întregul proces de lucru este rapid și fără probleme. Mini-rola testerului aplică vopseaua pe suprafața la fel ca o rolă obișnuită, astfel încât rezultatul obținut cu testerul este cât mai apropiat posibil de rezultatul final. Testerul de nuanțe conține vopsea de perete pe bază de apă, cu finisaj mat, care este practic inodoră și are un conținut foarte scăzut de COV (≤ 2 g/l). Ambiance Color Tester este disponibil în 54 de nuanțe, preluate din paleta de culori Sadolin Ambiance.

Domeniu de utilizare

Mostra este potrivită pentru alegerea nuanței în cadrul lucrărilor de interior, pe suprafețe netede de perete (plăci de gips-carton, suprafețe minerale tencuite). Atunci când alegeți nuanța potrivită pentru mobilier, se recomandă să acoperiți cu testul un carton sau o foaie de hârtie mai groasă și să o țineți lângă piesa de mobilier, pentru a vă face o idee despre cât de bine se potrivește nuanța aleasă cu suprafața respectivă.

Pregătirea suprafeței

- Suprafața de bază trebuie să fie uscată și curată, fără praf, murdărie și orice altceva care ar putea împiedica aderența vopselei la suprafață. Suprafața vopsită anterior trebuie spălată cu apă caldă. Pentru spălarea suprafețelor foarte murdare, utilizați un detergent, apoi clătiți suprafața cu apă curată.
- Vopseaua veche care se desprinde și straturile de suprafață slab aderente trebuie îndepărtate până la un substrat solid.
- Neregulile, găurile și fisurile din suprafață trebuie umplute cu un chit adecvat din gama de produse Sadolini, de exemplu Maxi Pro, Maxi. Chitul uscat trebuie șlefuit până la o suprafață uniformă, iar praful rezultat în urma șlefuirii trebuie îndepărtat de pe suprafață.
- Suprafețele poroase, de exemplu tencuiala și betonul chituite sau nevopsite anterior, precum și plăcile de gips-carton, trebuie amorsate cu vopseaua Grund.

Utilizarea testerului

- Înainte de utilizare, agitați testerul de nuanțe Ambiance Color Tester.
- Îndepărtați capacul aplicatorului trăgând ușor de zona perforată.
- Apoi, îndepărtați cu grijă autocolantul de siguranță de sub rolă.
- Apăsăți ușor tubul pentru ca vopseaua din interior să ajungă pe rolă.
- Țineți testerul de părțile laterale și aplicați vopseaua pe suprafață cu mișcări verticale.
- Lăsați suprafața vopsită să se usuce corespunzător, apoi aplicați un al doilea strat de vopsea pentru a vă asigura că rezultatul obținut este cât mai identic cu nuanța finală.
- Lumina soarelui are o influență semnificativă asupra modului în care nuanțele de vopsea apar în încăperea. Pentru a vă asigura că nuanța aleasă este potrivită, examinați eșantionul de vopsea aplicat pe perete atât dimineața, cât și seara, atât în lumină naturală, cât și în lumină artificială.
- NB! Merită să țineți cont de faptul că nuanța complet mată a probei poate diferi ușor de rezultatul final, dacă pentru vopsirea suprafeței se utilizează un produs cu un grad de luciu mai ridicat.

Finisarea finală

- Efectuați finisarea finală a suprafeței cu o vopsea de finisare în nuanța potrivită.
- Înainte de vopsirea finală a peretelui, pentru alegerea nuanței, este recomandat să șlefuiți marginile probei de vopsea aplicate pe perete cu hârtie abrazivă până când devin netede, astfel încât rezultatul final al suprafeței să fie cât mai uniform posibil.

Date tehnice (EN 13 300)

Domeniu de utilizare	spații uscate, lucrări interioare
Liant	dispersie de copolimer
Luciu (G60°)	complet mat
Randament (1 strat)	pe suprafețe vopsite anterior 10-12 m ² /l, pe suprafețe absorbante 7-9 m ² /l
Randament probă de 30 ml (1 strat)	0,25-0,3 m ²
Timp de uscare (+23 °C, umiditate relativă 50%)	uscat la atingere după 0,5 ore, se poate vopsi din nou după 1-2 ore
Nuanțe	54 de nuanțe gata preparate din colecția de culori Sadolin Ambiance
Instrumente de lucru	testerul conține o mini-rolă
Curățarea uneltelor	cu apă, imediat după utilizare
Conținut de COV	≤ 2 g/l (valoarea limită a conținutului de COV în UE pentru acest produs (subcategoria A/a) – 30 g/l)
Depozitare	a se păstra recipientul de vopsea bine închis, ferit de frig, într-un loc uscat și răcoros, la o temperatură de +5...30 °C
Termen de valabilitate	2 ani în ambalajul original nedeschis
Ambalaj	30 ml

Recomandări pentru vopsire și întreținerea suprafeței

Lăsați suprafața vopsită să se usuce corespunzător între straturi. Temperatura necesară a aerului și a suprafeței în timpul vopsirii: +10...25 °C (recomandat +18 ± 2 °C), umiditatea relativă a aerului 40...80 % (recomandat 65 %). O temperatură mai mare sau mai mică decât cea admisă și/sau curenții de aer în timpul vopsirii pot duce la formarea unui strat de vopsea de calitate inferioară.

Siguranța la locul de muncă

A se păstra într-un loc inaccesibil copiilor. A se lucra într-un spațiu bine ventilat și a se utiliza echipamente de protecție individuală. În cazul înghițirii substanței chimice, a se adresa imediat unui medic. În cazul în care vă simțiți rău, a se contacta Centrul de Informații privind Intoxicațiile sau un medic. Conține: amestec de C(M)IT/MIT (3:1) și 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Poate provoca reacții alergice.

Protecția mediului și gestionarea deșeurilor

La finalizarea lucrărilor, închideți cu grijă recipientul de vopsea. Nu vărsați produsul în canalizare sau în rezervorul de apă. Resturile lichide de vopsea trebuie transportate la un punct de colectare a substanțelor periculoase; la centrul de gestionare a deșeurilor trebuie trimise numai recipientele complet golite.

Producător

Akzo Nobel, Anglia.

Reprezentant

Akzo Nobel Baltics AS, Tobiasse 8, Tallinn, Estonia, tel. 6305 299, info.ee@akzonobel.com

Datele prezentate în descrierea produsului au fost obținute în condiții de laborator și, prin urmare, pot varia în funcție de metoda de aplicare a produsului pe suprafață, de condițiile meteorologice etc. Informațiile prezentate pot fi utilizate ca îndrumare în alegerea produselor și a metodelor de lucru. Reprezentantul nu își asumă răspunderea pentru daunele cauzate de nerespectarea instrucțiunilor de utilizare a produsului sau de utilizarea acestuia în scopuri neprevăzute. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați reprezentantul produsului. Reprezentantul produsului își rezervă dreptul de a modifica datele prezentate fără o notificare prealabilă.