

BINDO BASE

Grund

-- Grund pe bază de apă pentru lucrări interioare -- Se adere puternic la suprafața de suport -- Reduce consumul de vopsea de finisare



Caracteristicile produsului

Grund pe bază de apă pentru lucrări interioare, cu aderență puternică la suprafața de bază. Utilizarea grundului permite finisarea chiar și a suprafețelor problematice, precum plăcile ceramice și suprafețele vopsite industrial. Grundul uniformizează gradul de absorbție al suprafeței de bază și îmbunătățește rezistența la abraziune a suprafeței care urmează să fie vopsită. Grundul, nuanțat într-o nuanță similară cu cea a vopselei de finisare, sporește puterea de acoperire a suprafeței care urmează să fie vopsită, permițând obținerea unei acoperiri corespunzătoare a suprafeței chiar și cu un număr mai mic de straturi de finisare. Vopseaua nu picură, se usucă rapid și poate fi nuanțată într-o gamă de culori pastelate.

Domeniu de utilizare

Produsul este destinat grunduirii pereților, tavanelor, mobilierului, mulurilor, ușilor interioare și altor suprafețe similare din spații de locuit și spații publice.

Suprafața de bază

Este potrivit pentru amorsarea suprafețelor noi și vopsite anterior din lemn, tencuială, beton și cărămidă, precum și a plăcilor din fibră de lemn, a plăcilor din lemn aglomerat, a plăcilor de gips-carton și a suprafețelor tencuite. Datorită proprietăților bune de aderență, produsul este potrivit și pentru amorsarea laminatului, sticlei, PVC-ului rigid, a suprafețelor vopsite și lăcuite industrial, precum și a plăcilor ceramice.

Pregătirea suprafeței

Suprafața de bază trebuie să fie uscată și curată, fără praf, murdărie și grăsime. Pentru curățarea suprafeței, utilizați apă caldă sau caldă; pentru curățarea suprafețelor foarte murdare, utilizați și detergentul Cleaner. Îndepărtați vopseaua veche care se desprinde și straturile de suprafață slab aderente până la suprafața de bază solidă. Suprafața acoperită cu vopsea pe bază de ulei sau alchidică trebuie șlefuită cu hârtie abrazivă pentru a obține o aderență mai bună. Găurile și fisurile din suprafață se umplu cu un chit adecvat din gama de produse Sadolini. Suprafața chituită se șlefuieste până devine uniformă, iar praful rezultat în urma șlefuirii se îndepărtează.

Amorsare

Amorsați suprafața cu un strat de vopsea Bindo Base. Amestecați bine vopseaua înainte de utilizare. Produsul este gata de utilizare; dacă este necesar, diluați vopseaua cu apă curată (până la 10% din volum).

Finisaj final

Finisarea finală a suprafeței se realizează cu o vopsea adecvată pe bază de latex, acrilică sau alchidică din gama de produse Sadolin.



Date tehnice

Domeniu de aplicare	spații uscate, lucrări interioare
Liant	latex acrilic
Luciu (Gardner, 60°)	mat
Randament	5-8 m ² /l, în funcție de gradul de absorbție al suprafeței
Timp de uscare (23 °C, umiditate relativă 65%)	uscat la atingere după 1-2 ore; se poate vopsi din nou cu vopsea latex după 4 ore și cu vopsea acrilică sau alchidică după 12-16 ore
Diluant	apă
Nuanțare	Sistemul de nuanțare Acomix, nuanța de bază BW (alb)
Unelte de lucru	pensulă, rolă, pulverizator
Curățarea uneltelor de lucru	cu apă, imediat după utilizare
Depozitare	a se păstra în ambalaj închis, într-un loc uscat și răcoros (peste +5 °C)
Ambalaj	1 L / 2,5 L / 10 L

Recomandări pentru vopsire

Temperatura necesară a aerului și a suprafeței în timpul vopsirii +10...25 °C (de preferat +18 ± 2 °C), umiditatea relativă a aerului 40...80% (de preferat 65%). O temperatură mai mare sau mai mică decât cea admisă sau curenții de aer în timpul vopsirii pot duce la obținerea unui strat de vopsea de calitate inferioară.

Lăsați suprafața vopsită să se usuce corespunzător între straturi. Vopsiți suprafețele mari fără întreruperi; faceți întreruperi doar în colțuri. În timpul lucrului, folosiți o cantitate generoasă de vopsea, pentru ca suprafața să rămână umedă și maleabilă mai mult timp.

La vopsirea tavanelor, alegeți ca direcție de lucru direcția de incidență a luminii, adică efectuați mișcările de uniformizare în direcția opusă ferestrei. La vopsirea pereților, aplicați mai întâi vopseaua pe suprafață în direcție transversală, apoi uniformizați suprafața cu mișcări de sus în jos ale rolei. Ultima mișcare a rolei pentru fiecare panou de vopsire trebuie efectuată în aceeași direcție pe toată lungimea peretelui.

Siguranța la locul de muncă

Lucrați într-o încăpere bine ventilată. Evitați contactul produsului chimic cu pielea și ochii. În cazul înghițirii produsului chimic, adresați-vă imediat unui medic și arătați-i ambalajul sau eticheta. A se păstra într-un loc inaccesibil copiilor.

Protecția mediului și gestionarea deșeurilor

La finalizarea lucrării, închideți cu grijă recipientul de vopsea. Înainte de curățarea uneltelor de lucru, îndepărtați vopseaua în exces. Nu vărsați produsul în canalizare sau în cursuri de apă. Resturile lichide de vopsea trebuie transportate la un punct de colectare a substanțelor periculoase; trimiteți la gestionarea deșeurilor numai recipientele complet golite.

Producător

Akzo Nobel, Suedia.

Reprezentant

Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, Tallinn, Estonia, tel. 6305 299, info.ee@akzonobel.com

Datele prezentate în descrierea produsului au fost obținute în condiții de laborator și, prin urmare, pot varia în funcție de metoda de aplicare a produsului pe suprafață, de condițiile meteorologice etc. Informațiile prezentate pot fi utilizate ca îndrumare în alegerea produselor și a metodelor de lucru. Reprezentantul nu își asumă răspunderea pentru daunele cauzate de nerespectarea instrucțiunilor de utilizare a produsului sau de utilizarea acestuia în scopuri neprevăzute. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați reprezentantul produsului. Reprezentantul produsului își rezervă dreptul de a modifica datele prezentate fără o notificare prealabilă.