

CELCO AQUA

Lac pentru interior

-- Lac pe bază de apă pentru lemn, cu miros redus -- Protejează suprafața împotriva îngălbenirii -- Se poate nuanța



Caracteristicile produsului

Lac pe bază de apă pentru interior, cu uscare rapidă și practic inodor. Formează pe suprafață un strat de lac rezistent la spălare, care este rezistent la apă, grăsimi și substanțe chimice de uz casnic. Filtrul UV conținut de produs reduce întunecarea lemnului sub efectul radiațiilor solare. Lacul poate fi nuanțat.

Domeniu de utilizare

Produsul este destinat lăcuirii pereților, tavanelor, cornișelor, ușilor, mulurilor și grinzilor în spații interioare uscate.

Suprafața de bază

Este potrivit pentru finisarea suprafețelor din lemn noi și deja lăcuite, precum și ca lac de protecție pentru suprafețe din beton, tencuială de ciment și cărămidă.

Pregătirea suprafeței

Suprafața de lăcuit trebuie să fie curată, fără praf, murdărie, grăsimi și ceară. Asigurați-vă că suprafața este uscată în toate etapele de lucru, iar umiditatea lemnului este sub 18%.

Îndepărtați lacul desprins de pe suprafața de lemn vopsită anterior, apoi șlefuiți suprafața până devine netedă. Pentru a obține o suprafață uniformă, fără tranziții vizibile, se recomandă îndepărtarea întregului strat vechi de lac. Stratul vechi de lac care aderă puternic la suprafața de bază trebuie aspruit cu hârtie abrazivă pentru a asigura o aderență mai bună. Găurile și crăpăturile din suprafața de lemn (nu și crăpăturile dintre scânduri!) trebuie umplute cu un chit adecvat, apoi zonele chituite trebuie șlefuite până devin netede. Înainte de lăcuire, îndepărtați praful de pe suprafață cu o cârpă umedă sau cu un aspirator.

Lăcuire

Suprafața nouă de lemn se lăcuiește în 2-3 straturi, iar suprafața lăcuită anterior în 1-2 straturi cu lacul Celco Aqua.

Produsul este gata de utilizare; înainte de utilizare, amestecați bine lacul. Dacă este necesar, diluați primul strat cu apă (până la 10%); stratul final se aplică pe suprafață fără a fi diluat. Aplicați lacul pe suprafață de-a lungul fibrei lemnului; dacă este necesar, efectuați o șlefuire intermediară. Produsul are un aspect lăptos la aplicare, devenind transparent pe măsură ce se usucă.

Lucrul cu lac colorat

Adăugați 10% apă la lacul colorat Celco Aqua și aplicați pe suprafață o singură dată de-a lungul fibrei lemnului. Lucrați câte o masă pe rând, evitând acoperirea excesivă a suprafeței. Se recomandă aplicarea lacului pe suprafață cu pensula. Apoi, acoperiți suprafața cu 1-2 straturi de lac incolor Celco Aqua. NB! Fiecare strat următor de lac colorat va face ca nuanța suprafeței să devină mai închisă.

Curățarea suprafeței

Pentru curățarea suprafețelor murdare, utilizați apă curată și, dacă este necesar, detergenți neutri. Nu utilizați detergenți care conțin solvenți organici. Pentru curățarea suprafeței, utilizați un burete moale sau o cârpă.



Date tehnice

Domeniu de utilizare	lucrări interioare
Liant	latex acrilic
Luciu (Gardner, 60°)	mat
Randament	8-12 m ² /l, în funcție de absorbția suprafeței
Timp de uscare (23 °C, umiditate relativă 50%)	uscat la atingere după 1 oră, se poate aplica un strat superior după 2 ore
Diluant	apă
Unelte de lucru	pensulă, rolă, pulverizator
Curățarea uneltelor de lucru	cu apă, imediat după utilizare
Depozitare	a se păstra în ambalaj închis, într-un loc uscat și răcoros (peste +5 °C)
Ambalaj	1 L / 2,5 L

Recomandări pentru vopsire

Temperatura necesară a aerului și a suprafeței în timpul aplicării lacului: +10...25 °C (de preferință +18 ± 2 °C), umiditatea relativă a aerului: 40...80 % (de preferință 65 %). O temperatură mai mare sau mai mică decât cea admisă, precum și curenții de aer în timpul aplicării și uscării lacului pot provoca apariția urmelor de suprapunere și formarea unui strat de lac de calitate inferioară.

Pentru o protecție mai eficientă a suprafeței din lemn, se recomandă utilizarea unei pensule ca instrument de lucru. Produsul trebuie aplicat pe suprafață într-un strat continuu, de-a lungul fibrelor lemnului. Înainte de aplicarea stratului următor, se recomandă șlefuirea ușoară a suprafeței. După șlefuire, îndepărtați praful de șlefuire de pe suprafață.

Siguranța la locul de muncă

A se păstra într-un loc inaccesibil copiilor. Evitați contactul cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Dacă consultați un medic, luați cu dumneavoastră ambalajul sau eticheta produsului. În caz de stare de rău, contactați centrul de informații privind otrăvirile sau un medic.

Protecția mediului și gestionarea deșeurilor

La finalizarea lucrărilor, închideți cu grijă recipientul cu lac. Înainte de curățarea uneltelor de lucru, îndepărtați excesul de lac. Nu vărsați produsul în canalizare sau în cursuri de apă. Resturile lichide de lac trebuie transportate la un punct de colectare a substanțelor periculoase; trimiteți la gestionarea deșeurilor numai recipientele complet golite.

Producător

Akzo Nobel, Suedia.

Reprezentant

Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, Tallinn, Estonia, tel. 6305 299
info.ee@akzonobel.com

Datele prezentate în descrierea produsului au fost obținute în condiții de laborator și, prin urmare, pot varia în funcție de metoda de aplicare a produsului pe suprafață, de condițiile meteorologice etc. Informațiile prezentate pot fi utilizate ca îndrumare în alegerea produselor și a metodelor de lucru. Reprezentantul nu își asumă răspunderea pentru daunele cauzate de nerespectarea instrucțiunilor de utilizare a produsului sau de utilizarea produsului în scopuri neprevăzute. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați reprezentantul produsului. Reprezentantul produsului își rezervă dreptul de a modifica datele prezentate fără o notificare prealabilă.