

CELCO SAUNA

Lac pentru saună

-- Lac pe bază de apă, cu miros redus, pentru lemn -- Protejează lemnul împotriva umidității și căldurii -- Suprafața lăcuită se curăță ușor



Caracteristici ale produsului

Lac pentru lemn pe bază de apă, cu miros redus și uscare rapidă. Lacul protejează suprafața împotriva umidității, murdăriei și căldurii și rezistă la temperaturi de până la +120 °C. Suprafața lăcuită se curăță ușor și nu se îngălbenesc în timp. Lacul poate fi nuanțat.

Domeniu de utilizare

Produsul este destinat lăcuirii suprafețelor din lemn din camera de aburi și din spațiul de spălare al saunei, pentru a le proteja împotriva umidității și a temperaturii ridicate din încăperi. Lacul este potrivit pentru finisarea tavanelor, pereților, cornișelor, ramelor de ferestre, ușilor și mulurilor din lemn, precum și pentru protejarea suprafețelor din piatră (de exemplu, pereți din cărămidă, tencuială de ciment) împotriva umidității și murdăriei. Pentru tratarea podelei de saună, utilizați uleiul pentru podele de saună Sasu Saunasuoja.

Suprafața de aplicare

Este potrivit pentru lăcuirea suprafețelor din lemn noi și deja lăcuite, precum și a suprafețelor din beton și cărămidă și a tencuiei de ciment, în interior, atât în încăperi umede, cât și în cele uscate.

Pregătirea suprafeței

Suprafața care urmează să fie lăcuită trebuie să fie curată, fără praf, murdărie, grăsime și ceară. Asigurați-vă că, în toate etapele de lucru, suprafața este uscată, iar umiditatea lemnului este sub 18%.

De pe suprafețele din lemn lăcuite anterior, îndepărtați lacul exfoliat, apoi șlefuiți suprafața până devine netedă. Pentru a obține o suprafață uniformă, fără tranziții vizibile, se recomandă îndepărtarea completă a vechiului strat de lac. Stratul vechi de lac care aderă puternic la suprafața de bază trebuie aspruit cu hârtie abrazivă pentru a asigura o aderență mai bună. Găurile și crăpăturile din suprafața de lemn (nu crăpăturile dintre scânduri!) trebuie umplute cu un chit adecvat, apoi zonele chituite trebuie șlefuite până devin netede. Înainte de lăcuire, îndepărtați praful de pe suprafață cu o cârpă umedă sau cu un aspirator.

Lăcuire

Lăcuți suprafața în 1-2 straturi cu produsul nediluat Celco Sauna; dacă este necesar, efectuați o șlefuire intermediară.

Produsul este gata de utilizare; înainte de utilizare, amestecați bine lacul. Aplicați lacul pe suprafața de lemn de-a lungul scândurii. La aplicare, lacul are o consistență lăptoasă, dar devine transparent și incolor pe măsură ce se usucă.

Curățarea suprafeței

Pentru curățarea suprafețelor murdare, utilizați apă curată și, dacă este necesar, produse de curățare neutre. Nu utilizați produse de curățare care conțin solvenți organici. Pentru curățarea suprafeței, utilizați un burete moale sau o cârpă.



Date tehnice

Domeniu de aplicare	spații uscate și umede, pentru lucrări interioare
Liant	copolimer acrilic
Luciu (Gardner, 60°)	semimat
Randament	12-18 m ² /l, în funcție de gradul de absorbție al suprafeței
Timp de uscare (23 °C, umiditate relativă 65 %)	uscat la atingere după 1 oră, se poate aplica un strat suplimentar după 2 ore
Diluant	apă
Unelte de lucru	pensulă, rolă, pulverizator
Curățarea uneltelor de lucru	apă
Depozitare	a se păstra în ambalaj închis, într-un loc uscat și răcoros (peste +5 °C)
Ambalaj	1 L / 2,5 L

Recomandări pentru aplicare

Temperatura necesară a aerului și a suprafeței în timpul aplicării: +10...25 °C (recomandat +18 ± 2 °C), umiditate relativă a aerului 40...80% (recomandat 65%). O temperatură mai mare sau mai mică decât cea admisă, precum și curenții de aer în timpul aplicării și uscării lacului pot provoca apariția urmelor de suprapunere și formarea unui strat de lac de calitate inferioară.

Pentru o protecție mai eficientă a suprafeței din lemn, se recomandă utilizarea unei pensule. Produsul trebuie aplicat pe suprafață într-un strat continuu, de-a lungul fibrelor lemnului. Înainte de aplicarea stratului următor, se recomandă șlefuirea ușoară a suprafeței. După șlefuire, îndepărtați praful de șlefuire de pe suprafață.

Siguranța la locul de muncă

Lucrați într-un spațiu bine ventilat. Evitați contactul produsului cu pielea și ochii. În cazul înghițirii produsului, adresați-vă imediat unui medic și arătați-i ambalajul sau eticheta. A se păstra într-un loc inaccesibil copiilor.

Protecția mediului și gestionarea deșeurilor

La finalizarea lucrării, închideți cu grijă recipientul cu lac. Înainte de curățarea uneltelor, îndepărtați excesul de lac. Nu vărsați produsul în canalizare sau în cursuri de apă. Resturile lichide de lac trebuie transportate la un punct de colectare a substanțelor periculoase; trimiteți la gestionarea deșeurilor numai recipientele complet golite.

Producător

Akzo Nobel Baltics, Estonia.

Reprezentant

Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, Tallinn, Estonia, tel. 6305 299, info.ee@akzonobel.com

Datele prezentate în descrierea produsului au fost obținute în condiții de laborator și, prin urmare, pot varia în funcție de metoda de aplicare a produsului pe suprafață, de condițiile meteorologice etc. Informațiile prezentate pot fi utilizate ca îndrumare în alegerea produselor și a metodelor de lucru. Reprezentantul nu își asumă răspunderea pentru daunele cauzate de nerespectarea instrucțiunilor de utilizare a produsului sau de utilizarea acestuia în scopuri neprevăzute. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați reprezentantul produsului. Reprezentantul produsului își rezervă dreptul de a modifica datele prezentate fără o notificare prealabilă.