

MASTER BASE

Grund

-- Grund pe bază de solvenți, care nu picură,
pentru lucrări interioare -- Aderă puternic la
suprafața de bază -- Permite finisarea chiar și a

suprafețelor de bază
„problematică”



Caracteristicile produsului

Grund pe bază de solvenți pentru lucrări interioare, cu aderență puternică la suprafața de bază. Utilizarea grundului permite finisarea chiar și a suprafețelor problematice, cum ar fi plăcile ceramice, suprafețele vopsite și lăcuite industrial, precum și suprafețele vechi acoperite cu adeziv, cretă sau vopsea pe bază de var. Produsul uniformizează gradul de absorbție al suprafeței de bază și sporește rezistența la abraziune a suprafeței care urmează să fie vopsită. Grundul, nuanțat într-o nuanță similară cu cea a vopselei de finisaj, îmbunătățește puterea de acoperire a suprafeței, permițând obținerea unei acoperiri corespunzătoare chiar și cu un număr redus de straturi de finisaj. Vopseaua nu picură și poate fi nuanțată într-o gamă de culori pastelate.

Domeniu de utilizare

Produsul este destinat utilizării în interior pentru grunduirea mobilierului, ușilor interioare, ramelor din lemn, baghetelor de finisare, pervazurilor de ferestre, dulapurilor de bucătărie, precum și a pereților și tavanelor în încăperi uscate.

Suprafața de bază

Este potrivit pentru amorsarea suprafețelor din lemn noi și vopsite anterior, a plăcilor din fibră de lemn și a plăcilor aglomerate, a plăcilor ceramice, a sticlei, a laminatului, a PVC-ului, a suprafețelor vopsite și lăcuite industrial, precum și a suprafețelor din tencuială și beton. Înainte de a vopsi o suprafață minerală nouă, asigurați-vă că suprafața de bază este neutră, cu un nivel de aciditate al suprafeței de pH < 8.

Pregătirea suprafeței

Suprafața de bază trebuie să fie uscată și curată, fără praf, murdărie și grăsime. Pentru curățarea suprafeței, utilizați apă caldă sau caldă; pentru curățarea suprafețelor foarte murdare, utilizați și detergentul Cleaner. Îndepărtați vopselele vechi care se desprind și straturile de suprafață slab aderente până la suprafața de bază solidă. Suprafața acoperită cu vopsea pe bază de ulei sau alchidică poate fi șlefuită în prealabil cu hârtie abrazivă pentru a îmbunătăți aderența. Umpleți găurile și fisurile din suprafață cu un chit adecvat din gama de produse Sadolin. Șlefuiți suprafața chituită până la un aspect uniform și îndepărtați praful rezultat în urma șlefuirii. Șlefuiți marginile ascuțite ale elementelor din lemn pentru a le rotunji.

Amorsare

Aplicați un strat de grund Master Base pe suprafață. Pe suprafețele dense și puțin absorbante, precum laminatul, PVC-ul, plăcile ceramice, precum și pe suprafețele din lemn vopsite sau lăcuite anterior, aplicați grundul fără a-l dilua.

Pentru suprafețele puternic absorbante, cu porozitate ridicată, diluați grundul Master Base în proporție adecvată cu benzină de lac Solve W. Pentru fixarea suprafețelor acoperite cu vopsea pe bază de var și cretă, adăugați la produsul Master Base 40-50% benzină de lac; pentru fixarea suprafețelor acoperite cu vopsea pe bază de adeziv, adăugați 20-30% benzină de lac. Tencuiala de gips trebuie amorsată cu un amestec de grund Master Base și benzină de lac în proporție de 1:1.

NB! Adăugarea unei cantități mari de benzină de lac prelungește semnificativ timpul de uscare al grundului și slăbește pelicula de vopsea care rămâne pe suprafață. Vopsirea suprafeței amorsate se poate efectua numai după ce solventul organic s-a evaporat complet de pe suprafață. Pentru a obține un strat de amorsă mai rezistent, acoperiți suplimentar suprafața cu un strat de amorsă Master Base nediluată.

Finisaj final

Finisajul final al suprafeței se realizează cu o vopsea adecvată pe bază de alchid, acril sau latex din gama de produse Sadolin.



Date tehnice

Domeniu de utilizare	lucrări interioare
Liant	rășină alchidică tixotropă
Luciu (Gardner, 60°)	mat complet
Randament	5-8 m ² /l, în funcție de gradul de absorbție al suprafeței
Timp de uscare (23°C, RH 65%)	uscat la atingere după 6 ore, se poate vopsi peste după 10 ore
Diluant	benzină pentru lac Solve W
Nuanțare	sistemul de nuanțare Acomix, nuanța de bază BW (alb)
Unelte de lucru	pensulă, rolă
Curățarea uneltelor de lucru	cu benzină pentru lac imediat după utilizare
Depozitare	a se păstra în recipient închis, într-un loc uscat și răcoros
Ambalaj	1 L / 2,5 L

Recomandări pentru vopsire

Temperatura necesară a aerului și a suprafeței în timpul vopsirii +10...25°C (de preferat +18±2°C), umiditatea relativă a aerului 40...80% (recomandat 65%). O temperatură a încăperii mai mare decât cea admisă și curenții de aer pot provoca o evaporare prea intensă a solventului și, prin urmare, formarea unui strat de vopsea de calitate inferioară. Aerul umed, combinat cu o temperatură scăzută a aerului, prelungește semnificativ timpul de uscare a vopselei.

Produsul este gata de utilizare și, în general, nu necesită amestecare. Dacă se dovedește necesară amestecarea (de exemplu, în cazul în care vopseaua a stat o perioadă îndelungată, după nuanțare), așteptați înainte de a începe vopsirea, pentru ca vopseaua să-și recapete consistența inițială, mai densă și gelatinoasă. Înainte de a aplica un strat de acoperire, lăsați stratul de grund să se usuce corespunzător. Vopsiți suprafețele mari fără întreruperi; faceți întreruperi doar în colțuri. Așa cum este specific vopselelor alchidice, suprafața vopsită poate deveni puțin mai gălbuie în timp, ceea ce este vizibil mai ales în cazul nuanțelor albe.

Siguranța la locul de muncă

Pericol de incendiu. Vaporii de solvent pot provoca amețeli și vertij. Lucrați într-un spațiu bine ventilat. Evitați contactul produsului chimic cu pielea și ochii. În cazul înghițirii produsului, adresați-vă imediat unui medic și arătați-i ambalajul sau eticheta. A se păstra într-un loc inaccesibil copiilor.

Protecția mediului și gestionarea deșeurilor

La finalizarea lucrărilor, închideți cu grijă recipientul de vopsea. Înainte de curățarea uneltelor, îndepărtați vopseaua în exces. Nu vărsați produsul în canalizare sau în cursuri de apă. Resturile lichide de vopsea trebuie transportate la un punct de colectare a substanțelor periculoase; trimiteți la gestionarea deșeurilor numai recipientele complet golite.

Producător

Akzo Nobel Baltics, Estonia.

Reprezentant

Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, Tallinn, Estonia, tel. 6305 299, info.ee@akzonobel.com

Datele prezentate în descrierea produsului au fost obținute în condiții de laborator și, prin urmare, pot varia în funcție de metoda de aplicare a produsului pe suprafață, de condițiile meteorologice etc. Informațiile prezentate pot fi utilizate ca îndrumare în alegerea produselor și a metodelor de lucru. Reprezentantul nu își asumă răspunderea pentru daunele cauzate de nerespectarea instrucțiunilor de utilizare a produsului sau de utilizarea acestuia în scopuri neprevăzute. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați reprezentantul produsului. Reprezentantul produsului își rezervă dreptul de a modifica datele prezentate fără o notificare prealabilă.