

EASYCARE

BUCĂTĂRIE ȘI BAIE

Vopsea mată pentru pereți, destinată finisării bucătăriilor, băilor și a altor încăperi umede și uscate

- Tehnologie rezistentă la pete de grăsime și umiditate -
Previne formarea mușgaiului - Petele de grăsime de pe suprafață se îndepărtează ușor - Rezistență foarte ridicată la spălare



Caracteristici ale produsului

Vopsea mată pentru interior, cu rezistență ridicată la spălare (clasa 1 de rezistență la frecare umedă, ISO 11998). Vopseaua este rezistentă la petele de grăsime, umiditate și mușgai, fiind astfel potrivită pentru utilizare în bucătărie, baie și alte încăperi umede. Suprafața vopsită este rezistentă chiar și la pete greu de îndepărtat, precum vinul, sosul de roșii, ciocolata, fondul de ten, grăsimile alimentare etc. Vopseaua EasyCare Kitchen&Bathroom se aplică ușor pe suprafață, se nivelează bine și formează un strat uniform de culoare. Vopseaua este aproape inodoră. Vopseaua acrilică are o rezistență foarte mare la abraziune, de aceea suprafața vopsită este ușor de întreținut și arată ani de zile exact ca și cum ar fi fost proaspăt vopsită.

Domeniu de utilizare

Vopseaua este destinată finisării pereților și tavanelor în încăperi umede și în spații uscate sau umede care necesită curățare frecventă, de exemplu în bucătărie, baie și spații comune.

Suprafața de suport

Este potrivită pentru vopsirea plăcilor de gips-carton noi și vopsite anterior, a suprafețelor de tencuială, beton și cărămidă, a suprafețelor tencuite, a plăcilor din fibră de lemn și a plăcilor din așchii de lemn amorsate, precum și a tapetului din fibră de sticlă. În baie și în alte încăperi umede trebuie utilizate plăci de gips-carton rezistente la umiditate, precum și chit și grund rezistente la umiditate, destinate acestui scop.

Pregătirea suprafeței

Suprafața de aplicare trebuie să fie uscată și curată, fără grăsime și praf. Curățați suprafața cu apă caldă; pentru curățarea suprafețelor foarte murdare, utilizați un detergent adecvat. Clătiți cu apă curată suprafața curățată cu detergent. Îndepărtați de pe suprafață vopseaua veche exfoliată și straturile de suprafață slab aderente până la suprafața de bază solidă. Pentru o aderență mai bună, șlefuiți cu hârtie abrazivă suprafața acoperită anterior cu vopsea pe bază de ulei sau alchidică. Umpleți fisurile și denivelările suprafeței de bază cu un chit adecvat din gama de produse Sadolin. Șlefuiți suprafața chituită până devine netedă și îndepărtați praful rezultat în urma șlefuirii. În baie, în cabina de duș și în alte încăperi umede, utilizați chitul rezistent la umiditate Maxi Aqua.

Amorsare

Aplicați un strat de grund pe suprafețele poroase, de exemplu cele tencuite sau nevopsite anterior, folosind grundul Bindo Base (pentru încăperi umede) sau Grund (pentru încăperi uscate). Dacă este necesar, grundul poate fi diluat cu apă curată (până la 10% din volum). Suprafețele cu aderență problematică, de exemplu cele acoperite anterior cu vopsea alchidică sau pe bază de ulei, suprafețele lăcuite sau vopsite industrial, plăcile din fibră de lemn și plăcile aglomerate din lemn netratate anterior, precum și suprafețele cu porozitate variabilă (de exemplu, parțial tencuite) trebuie amorsate cu produsul Bindo Base. Stratul de grund îmbunătățește aderența vopselei de finisare la suprafața de bază și reduce consumul acesteia, prelungind totodată durabilitatea vopselei de finisare. Vopseaua veche pe bază de var trebuie fixată cu un amestec de grund Master Base și benzină de lac. Stratul slab de vopsea pe bază de adeziv sau cretă trebuie îndepărtat complet de pe suprafață, iar vopseaua pe bază de adeziv sau cretă care aderă puternic trebuie grunduită cu un amestec de grund Master Base și benzină de lac. Dacă se utilizează pentru finisaj o vopsea de suprafață cu nuanțe intense (roșu, galben, portocaliu), pentru a obține o acoperire corespunzătoare, se recomandă nuanțarea grundului într-o nuanță cât mai apropiată de cea a vopselei de suprafață. În baie, în cabina de duș și în alte încăperi umede, se utilizează produsul Bindo Base ca grund.

Finisaj final

Finisajul suprafeței se realizează cu produsul EasyCare Kitchen&Bathroom. Înainte de utilizare, amestecați bine produsul. Aplicați pe suprafață două straturi de vopsea cu rola sau pensula, lăsând suprafața să se usuce corespunzător între straturi. Vopseaua este gata de utilizare și nu necesită diluare. Diluarea vopselei sau aplicarea unui strat mai subțire decât cel recomandat poate afecta calitatea produsului. În baie, în cabina de duș și în alte încăperi umede, respectați instrucțiunile de chituită, amorsare și vopsire descrise mai sus.



Date tehnice

Domeniu de aplicare	Lucrări interioare în încăperi umede și uscate.
Liant	acrilic.
Luciu (Gardner, 60°)	BW mat, BC semimat cu pigment (în funcție de nuanță).
Rezistență la frecare umedă ISO 11998 (28 p, 200 de cicluri)	Clasa 1.
Randament	la vopsirea unei suprafețe uniforme vopsite anterior, aprox. 10 m ² /l (randamentul depinde de gradul de absorbție al suprafeței de bază).
Temp de uscare (23 °C, umiditate relativă 65%)	uscat la atingere după 1 oră, se poate revopsi după 2 ore.
Diluant	apă. Produsul este gata de utilizare, nu este necesară diluarea.
Nuanțare	Sistemul de nuanțare Acomix, gamă completă de nuanțe.
Unelte	pensulă, rolă, pulverizator.
Pulverizator	duză 0,017–0,025", presiune 150–200 bari, unghi de pulverizare 30–60°.
Spălarea uneltelor	cu apă imediat după utilizare.
Depozitare	în ambalaj închis, într-un loc uscat și răcoros (peste +5 °C), 3 ani. A se feri de frig.
Ambalaj	1 l / 2,5 l.

Curățarea suprafeței

Vopseaua atinge rezistența finală a peliculei, în condiții normale, în termen de patru săptămâni de la vopsire; de aceea, se va evita curățarea intensă a suprafeței vopsite înainte de expirarea acestei perioade. În cazul în care suprafața necesită o curățare mai devreme, aceasta trebuie efectuată cu precauție, folosind o cârpă umedă. După perioada menționată, suprafața vopsită este rezistentă la curățarea intensă și la pete.

Pentru curățarea suprafeței vopsite murdare, utilizați apă curată și caldă; pentru curățarea suprafețelor foarte murdare, utilizați și detergenți neutri (pH 6-7). Nu utilizați detergenți care conțin solvenți organici. Pentru curățarea suprafeței, utilizați o cârpă umedă sau un burete moale. Nu folosiți pentru curățarea suprafeței produse de curățare care pot zgâria, bureți aspri sau perii. Clătiți suprafața curățată cu detergent cu apă curată.

Recomandări pentru vopsire

Temperatura necesară a aerului și a suprafeței în timpul vopsirii: +10...25 °C (de preferință +18 ± 2 °C), umiditatea relativă a aerului: 40–80 % (de preferință 65 %). O temperatură mai mare sau mai mică decât cea admisă și/sau curenții de aer în timpul vopsirii pot duce la formarea unui strat de vopsea de calitate inferioară.

Înainte de aplicarea următorului strat, stratul anterior trebuie să se fi uscat complet. Suprafețele mari trebuie vopsite fără întreruperi; întreruperile sunt permise doar în colțuri. Aplicați vopseaua pe suprafață într-un strat astfel încât 1 litru să acopere ~10 m² într-un singur strat. Suprafața vopsită astfel rămâne umedă mai mult timp și este mai ușor de netezit. Pentru a determina cantitatea necesară de vopsea, trebuie să vă bazați pe datele privind acoperirea indicate pe etichetă. În cazul unui strat prea subțire, proprietățile vopselei nu se manifestă pe deplin.

Siguranța la locul de muncă

A se păstra într-un loc inaccesibil copiilor. A se utiliza într-un spațiu bine ventilat. A se folosi echipament de protecție personală. A se evita contactul vopselei cu pielea și ochii. În caz de înghițire, a se consulta imediat un medic. În caz de stare de rău, a se contacta Centrul de Informații privind Intoxicațiile sau un medic. Atenție! La pulverizare pot apărea picături periculoase care pot fi inhalate. Nu inhalați substanța pulverizată sau ceața rezultată. Valoarea limită admisă de COV în produs, conform UE, este de 30 g/l (subcategoria A/a). Conținutul de COV din produs: < 11 g/l.

Protecția mediului și gestionarea deșeurilor

La finalizarea lucrărilor, închideți cu grijă recipientul cu vopsea. Înainte de spălarea uneltelor, îndepărtați vopseaua în exces de pe acestea. Nu vărsați produsul în canalizare sau în cursuri de apă. Resturile lichide de vopsea trebuie depuse la un punct de colectare a deșeurilor periculoase; pentru reciclare se pot preda numai ambalajele complet goale.

Producător

Reprezentant

Akzo Nobel.

Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, Tallinn, Estonia, tel. 6305 299
info.ee@akzonobel.com

Datele prezentate în descrierea produsului au fost obținute în condiții de laborator; prin urmare, datele reale pot diferi ușor de acestea din cauza modului diferit de acoperire a suprafeței, a condițiilor meteorologice etc. Informațiile prezentate sunt menite să servească drept ajutor în alegerea produselor și a metodelor de lucru. Reprezentantul nu răspunde pentru daunele cauzate de utilizarea incorectă sau neadecvată a produsului. Pentru informații mai detaliate, vă rugăm să contactați reprezentantul. Ne rezervăm dreptul de a modifica datele prezentate fără o notificare prealabilă.