



simply refresh floors&stairs

Vopsea semimatoasă de nouă generație pentru pardoseli și scări „Două în unul” – grund și vopsea într-un singur produs

- ✓ Aderență bună la suprafața vopsită
- ✓ Deosebit de rezistentă la uzură și la diverse pete
- ✓ Se usucă rapid
- ✓ Cu miros slab, vopseaua conține puține compuși organici volatili
- ✓ Suprafața vopsită este ușor de curățat și de întreținut



CARACTERISTICILE PRODUSULUI

Simply Refresh Floors&Stairs este o vopsea semimată de nouă generație pentru pardoseli și scări „Două în unul” – grund și vopsea într-un singur produs. Vopseaua aderă perfect la suprafața de vopsit, este rezistentă la uzură și la pete, se usucă rapid și are un miros discret. Suprafața vopsită este ușor de curățat și de întreținut. Este potrivită pentru vopsirea și renovarea pardoselilor, scărilor și plintelor.

DESTINAȚIE

Vopseaua este destinată pardoselilor din lemn, beton, laminat, scărilor și plintelor. Este rezistentă la umiditate, fiind astfel potrivită și pentru utilizarea în încăperi umede (de exemplu, pardoselile de pe balcoane). Nu este potrivită pentru vopsirea pardoselilor din garaje și a pardoselilor care sunt adesea umede.

SUPRAFAȚĂ DE APLICARE

Suprafețe noi și vopsite anterior, din lemn, beton și laminat. Suprafețele acoperite cu vopsele alchidice sau pe bază de ulei, precum și plăcile din fibră de lemn și cele din așchii de lemn, precum și laminatul, sunt potrivite pentru utilizare atât în interior, cât și în exterior.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Suprafața trebuie să fie uscată, curată, fără grăsime și praf. Curățați suprafața cu apă caldă sau caldă; pentru suprafețele foarte murdare, utilizați un detergent special. Îndepărtați vopseaua veche, exfoliată și straturile de suprafață slab aderente, astfel încât suprafața de bază să fie curată și solidă. Betonul proaspăt turnat trebuie să fie complet întărit. Îndepărtați mecanic adezivul de ciment de pe suprafața de beton și curățați straturile superficiale cu aderență slabă până la un substrat solid. Umpleți fisurile și denivelările cu un amestec adecvat. Suprafața din lemn trebuie să fie uscată, cu un conținut de umiditate de maximum 18%. Pentru o mai bună aderență, aspați în prealabil cu hârtie abrazivă suprafața vopsită cu vopsele pe bază de ulei sau alchidice. Umpleți fisurile și denivelările cu un chit adecvat din gama Sadolin. Șlefuiți suprafața chituită până devine netedă și îndepărtați praful de pe aceasta. Îndepărtați mușgaiul și impuritățile organice de pe suprafață cu o perie umedă sau un burete, apoi curățați suprafața cu un produs de curățare adecvat. Clătiți cu atenție suprafața curățată cu produsul de curățare cu apă curată și așteptați până când se usucă.

AMORSARE

Vopsea de nouă generație „două în unul” – grund și vopsea într-un singur produs, astfel încât nu este necesară aplicarea separată a grundului pe suprafață. Excepții Suprafețele noi din lemn expuse în exterior sunt supuse diverselor condiții meteorologice (soare, ploaie, zăpadă etc.), de aceea, înainte de vopsire, acestea trebuie tratate cu un grund de adâncime adecvat.

FINISARE

Înainte de utilizare, amestecați cu atenție vopseaua. Suprafețele noi se vopsesc de două ori cu pensula sau rola, iar cele vopsite anterior se vopsesc o dată sau de două ori. Vopseaua este gata de utilizare. Dacă este necesar, pentru primul strat vopseaua poate fi diluată cu apă curată (până la 10% din volum), însă ultimul strat trebuie aplicat cu vopsea nediluată. Dacă este necesar, șlefuiți ușor suprafața cu hârtie abrazivă fină înainte de aplicarea fiecărui strat următor.

CURĂȚAREA SUPRAFEȚELOR

În condiții normale, stratul de vopsea se întărește definitiv în termen de 2 săptămâni de la vopsire; prin urmare, înainte de această perioadă, suprafața nu trebuie spălată sau curățată și nu trebuie așezat niciun covor. După 2 săptămâni, suprafața devine rezistentă la curățare. Suprafața vopsită trebuie curățată cu apă caldă și curată; dacă este necesar, se poate folosi și un detergent neutru sau ușor alcalin (pH 7–8). După curățarea cu detergent, clătiți cu atenție suprafața cu apă curată, deoarece detergentul alcalin poate înmuia stratul de vopsea și îl poate face și mai mat. Evitați utilizarea detergentilor puternic alcalini și a perilor aspre. Suprafața trebuie curățată cu o cârpă umedă sau un burete moale. Nu folosiți produse de curățare abrazive, bureți aspri sau perii dure.



DATE TEHNICE

Destinare	pentru lucrări interioare și exterioare.
Liant	acrilic
Grad de luciu ISO 2813:2014 (60°)	semimat, 30
Conținut de substanță uscată	52%
Randament	pe suprafețe vopsite anterior: 10 m ² /l; pe suprafețe absorbante: 8–10 m ² /l
Timp de uscare (23 °C, umiditate relativă a aerului 65%)	uscat la atingere după 2 ore, următorul strat poate fi aplicat după 6 ore.
Diluare	apă. Produsul este gata de utilizare și nu este necesară diluarea acestuia. Dacă este necesar, vopseaua poate fi diluată cu până la 10 % apă curată pentru primul strat.
Nuanțare	Sistemul de nuanțare Acomix, întreaga gamă de culori
Unelte de lucru	pensulă, rolă
Spălarea uneltelor de lucru	cu apă imediat după utilizare
Conținutul de compuși organici volatili	< 40 g/l (limita UE pentru compușii organici volatili conținuți în produs (grupa A/e) – 130 g/l)
Depozitare	în ambalaj închis, într-un loc uscat și răcoros (peste +5 °C), 3 ani. A se proteja de frig.
Ambalaj	0,9 l / 2,5 l

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE

Temperatura aerului și a suprafeței în timpul vopsirii: +10...25 °C (recomandată: +18±2 °C), umiditatea relativă a aerului: 40...80% (recomandată: 65%). Nu se recomandă vopsirea suprafețelor expuse la lumina directă a soarelui sau încălzite de soare. La o temperatură a suprafeței mai mare decât cea admisă, vopseaua se poate usca prea repede, ceea ce poate duce la un rezultat neuniform, iar pe suprafață pot rămâne urme de pensulă. În condiții de vreme umedă și temperatură scăzută a aerului, timpul de uscare al vopselei se prelungește semnificativ. Înainte de aplicarea următorului strat, suprafața trebuie să se usuce complet. Suprafețele mari trebuie vopsite fără întreruperi; pauzele pot fi făcute doar în colțuri. Capetele scândurilor de lemn trebuie vopsite cu deosebită atenție, deoarece de acolo umezeala pătrunde cel mai repede în lemn.

SIGURANȚA LA MUNCĂ ȘI GESTIONAREA DEȘEURILOR

Lucrați numai într-un spațiu bine ventilat. După terminarea lucrării, închideți bine recipientul produsului. Nu vărsați resturile de vopsea și apa de spălare a uneltelor de lucru în canalizare. Resturile lichide de vopsea trebuie duse la un punct local de colectare a deșeurilor periculoase sau contactați o firmă specializată în gestionarea deșeurilor. Vopseaua se păstrează în ambalajul nedeschis timp de 3 ani de la data fabricației (a se vedea ambalajul).

PRODUCĂTOR

Akzo Nobel, Olanda

REPREZENTANT

Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, Tallinn, Estonia, tel. 6305 299, info.ee@akzonobel.com

Datele prezentate în descrierea produsului au fost obținute în condiții de laborator; prin urmare, datele practice referitoare la alte metode de acoperire a suprafețelor, condițiile meteorologice etc. pot diferi ușor de acestea. Scopul informațiilor prezentate este de a ajuta la alegerea produselor și a metodelor de lucru. Reprezentantul nu răspunde pentru daunele cauzate de utilizarea incorectă sau neadecvată a produsului. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați reprezentantul dumneavoastră. Ne rezervăm dreptul de a modifica datele prezentate fără o notificare prealabilă.