



simply refresh wall tiles

Vopsea semimatoasă de nouă generație pentru plăci ceramice, „două în unul” – grund și vopsea într-un singur produs

- ✓ Aderență bună la suprafața plăcilor care urmează să fie vopsite
- ✓ Rezistentă la apă
- ✓ Protejează împotriva petelor de grăsime, suprafața vopsită se curăță ușor
- ✓ Se usucă rapid
- ✓ Cu miros slab, vopseaua conține puține compuși organici volatili



CARACTERISTICILE PRODUSULUI

„Simply Refresh Wall Tiles” este o vopsea de nouă generație pentru plăci ceramice „două în unul” – grund și vopsea de finisaj într-un singur produs. Vopseaua aderă perfect la suprafața de vopsit, este rezistentă la apă și protejează suprafața împotriva petelor de grăsime. Se usucă rapid și are un miros slab. Suprafața vopsită este ușor de curățat și de întreținut. Este potrivită pentru vopsirea și renovarea pereților din plăci ceramice din bucătărie, baie și alte încăperi. Vopseaua este potrivită și pentru vopsirea sticlei și a porțelanului.

DESTINAȚIE

Pentru vopsirea plăcilor ceramice de perete în interior. Vopseaua nu este potrivită pentru vopsirea plăcilor de pardoseală și a plăcilor utilizate în saune cu aburi. De asemenea, nu este potrivită pentru utilizarea în locuri în care suprafața intră în contact constant cu apa fierbinte.

SUPPORT

Plăci ceramice de perete noi și vopsite anterior. Potrivit și pentru vopsirea sticlei și a porțelanului.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Suprafața trebuie să fie uscată, curată, fără grăsime și praf. Îndepărtați siliconul vechi cu un produs adecvat de îndepărtare a siliconului. Curățați suprafața cu apă caldă sau caldă; pentru suprafețele foarte murdare, utilizați un detergent special. După curățare, așteptați până când suprafața și rosturile se usucă. Îndepărtați vopseaua veche, desprinsă și straturile de suprafață cu aderență slabă, astfel încât suprafața de bază să fie curată și solidă. Pentru o aderență mai bună, șlefuiți în prealabil cu hârtie abrazivă suprafața vopsită cu vopsele pe bază de ulei sau alchidice, apoi îndepărtați praful.

AMORSARE

Vopsea de nouă generație „două în unul” – amorsă și vopsea într-un singur produs, astfel încât nu este necesară amorsarea separată a suprafeței.

FINISARE

Înainte de utilizare, amestecați cu atenție vopseaua. Suprafețele noi se vopsesc de două ori cu rola sau pensula, iar cele vopsite anterior, o dată sau de două ori. Vopseaua este gata de utilizare. Dacă este necesar, pentru primul strat vopseaua poate fi diluată cu apă curată (până la 10% din volum), însă ultimul strat trebuie aplicat cu vopsea nediluată. Dacă este necesar, șlefuiți ușor suprafața cu hârtie abrazivă fină înainte de aplicarea fiecărui strat următor. După finalizarea lucrării, îndepărtați cu grijă banda de mascare. Aplicați un strat nou de silicon.

CURĂȚAREA SUPRAFEȚELOR

În condiții normale, stratul de vopsea se întărește definitiv în termen de 4 săptămâni de la vopsire, prin urmare suprafața nu trebuie spălată sau curățată înainte de această perioadă. După 4 săptămâni, suprafața devine rezistentă la curățare. Suprafața vopsită murdară se curăță cu apă caldă și curată; dacă este necesar, se poate folosi și un detergent neutru (pH 6–7). Nu sunt adecvate detergenții care conțin solvenți organici (de exemplu, alcool). Suprafața trebuie curățată cu o cârpă umedă sau un burete moale. Nu utilizați produse de curățare abrazive, bureți aspri sau perii dure. Clătiți suprafața curățată cu apă curată.



DATE TEHNICE

Destinare	pentru lucrări interioare
Liant	acrilic
Grad de luciu ISO 2813:2014 (60°)	semimat, 30
Conținut de substanță uscată	55%
Randament	10 m ² /l
TimP de uscare (23 °C, umiditate relativă a aerului 65 %)	uscat la atingere după 2 ore, următorul strat poate fi aplicat după 24 de ore.
Diluant	apă. Produsul este gata de utilizare și nu este necesară diluarea acestuia. Dacă este necesar, vopseala poate fi diluată cu până la 10 % apă curată pentru primul strat.
Nuanțare	Sistemul de nuanțare Acomix, întreaga gamă de culori
Unelte de lucru	pensulă, rolă
Spălarea uneltelor de lucru	cu apă imediat după utilizare
Cantitatea de compuși organici volatili	< 40 g/l (limita UE pentru compușii organici volatili (COV) conținuți în produs – 130 g/l)
Depozitare	în ambalaj închis, într-un loc uscat și răcoros (peste +5 °C), 3 ani. A se proteja de frig.
Ambalaj	0,5 l / 2,5 l

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE

Temperatura aerului și a suprafeței în timpul vopsirii: +10...25 °C (recomandată: +18±2 °C), umiditatea relativă a aerului: 40...80% (recomandată: 65%). O temperatură mai mare sau mai mică decât cea recomandată sau curenții de aer pot duce la formarea unui strat de vopsea de calitate inferioară. Înainte de aplicarea următorului strat, stratul anterior trebuie să fie complet uscat. Suprafețele mari trebuie vopsite fără întreruperi; se pot face pauze doar în colțuri. Aplicați vopseala în strat gros, pentru ca suprafața vopsită să rămână umedă mai mult timp, deoarece astfel este mai ușor de netezit.

SIGURANȚA LA MUNCĂ ȘI GESTIONAREA DEȘEURILOR

Lucrați numai într-un spațiu bine ventilat. După terminarea lucrării, închideți bine recipientul produsului. Nu vărsați resturile de vopsea și apa de spălare a uneltelor de lucru în canalizare. Resturile lichide de vopsea trebuie duse la un punct local de colectare a deșeurilor periculoase sau contactați o firmă specializată în gestionarea deșeurilor. Vopseala se păstrează în ambalajul nedeschis timp de 3 ani de la data fabricației (a se vedea ambalajul).

PRODUCĂTOR

Maestria, Franța

REPREZENTANT

Akzo Nobel Baltics AS, Tobiasse 8, Tallinn, Estonia, tel. 6305 299, info.ee@akzonobel.com

Datele prezentate în descrierea produsului au fost obținute în condiții de laborator; prin urmare, datele practice referitoare la alte metode de acoperire a suprafețelor, condiții meteorologice etc. pot diferi ușor de acestea. Scopul informațiilor prezentate este de a ajuta la alegerea produselor și a metodelor de lucru. Reprezentantul nu răspunde pentru daunele cauzate de utilizarea incorectă sau neadecvată a produsului. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați reprezentantul dumneavoastră. Ne rezervăm dreptul de a modifica datele prezentate fără o notificare prealabilă.