



simply refresh furniture

Vopsea mată pentru mobilă de nouă generație „două în unul” – grund și vopsea într-un singur produs

- ✓ Aderență bună la suprafața vopsită
- ✓ Rezistent la lovituri și zgârieturi
- ✓ Protejează împotriva petelor de grăsime, suprafața vopsită se curăță ușor
- ✓ Se usucă rapid
- ✓ Miros slab, vopseaua conține puține COV (compuși organici volatili)



CARACTERISTICILE PRODUSULUI

„Simply Refresh Furniture” este o vopsea pentru mobilă de nouă generație „două în unul” – grund și vopsea într-un singur produs. Vopseaua aderă perfect la suprafața vopsită, este deosebit de rezistentă la uzură, inclusiv la lovituri și zgârieturi, și protejează împotriva diverselor pete. Se usucă rapid și are un miros discret. Suprafața vopsită este ușor de curățat și de întreținut. Este potrivită pentru vopsirea și renovarea mobilierului, ușilor, ferestrelor, pervazurilor, țevilor, radiatoarelor, plintelor și a altor suprafețe din lemn și metal, atât în exterior, cât și în interior. Spre deosebire de vopselele alchidice pe bază de solventi, vopseaua pe bază de apă „Simply Refresh Furniture” nu se îngălbenesc în timp și își păstrează nuanța inițială. Vopseaua este potrivită și pentru renovarea pereților vopșiți anterior cu vopsea pe bază de ulei.

DESTINAȚIE

Pentru vopsirea mobilierului, ușilor, ferestrelor, pervazurilor, țevilor, radiatoarelor, plintelor și a altor suprafețe din lemn, metal și plastic, atât în interior, cât și în exterior.

SUPRAFAȚĂ DE APLICARE

Suprafețe noi și vopsite anterior din lemn și metal, acoperite cu vopsele alchidice sau pe bază de ulei, precum și plăci din fibră de lemn și plăci aglomerate, potrivite pentru utilizare atât în interior, cât și în exterior.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Suprafața trebuie să fie uscată, curată, fără grăsime și praf. Curățați suprafața cu apă caldă sau caldă; pentru suprafețele foarte murdare, utilizați un detergent special. Îndepărtați vopseaua veche, exfoliată și straturile de suprafață cu aderență slabă, astfel încât suprafața de bază să fie curată și solidă. Îndepărtați cu grijă rugina de pe suprafețele metalice și rotunjiți marginile ascuțite ale suprafețelor din lemn prin șlefuire. Pentru o aderență mai bună, aspriti în prealabil cu hârtie abrazivă suprafața vopsită anterior cu vopsele pe bază de ulei sau alchidice. Umpleți fisurile și denivelările cu un chit adecvat din gama Sadolini. Șlefuiți suprafața chituită până devine netedă și îndepărtați praful de pe aceasta.

AMORSARE

Vopsea de nouă generație „două în unul” – grund și vopsea într-un singur produs, astfel încât nu este necesară grunduirea separată a suprafeței. Excepții: Înainte de vopsirea suprafețelor metalice puternic ruginite, trebuie îndepărtată cât mai multă rugină posibilă, iar rugina rămasă trebuie neutralizată cu un agent de neutralizare a ruginii, pentru a împiedica pătrunderea acesteia prin stratul de vopsea. În cazul suprafețelor puternic ruginite, se recomandă utilizarea unui grund anticoroziv, pentru ca rugina să nu deterioreze stratul de vopsea. Suprafețele noi din lemn expuse în exterior sunt supuse diverselor condiții meteorologice (soare, ploaie, zăpadă etc.), motiv pentru care trebuie tratate cu un grund de adâncime adecvat. Această vopsea poate fi utilizată fără grund, dar pentru a asigura o durată de viață mai lungă a suprafețelor din lemn, se recomandă grunduirea suprafeței cu un grund adecvat pentru lemn înainte de vopsire.

FINISARE

Înainte de utilizare, amestecați vopseaua cu atenție. Suprafețele noi se vopsesc de două ori cu pensula sau rola, iar cele vopsite anterior se vopsesc o dată sau de două ori. Vopseaua este gata de utilizare. Dacă este necesar, pentru primul strat vopseaua poate fi diluată cu apă curată (până la 10% din volum), însă ultimul strat trebuie aplicat cu vopsea nediluată. Dacă este necesar, șlefuiți ușor suprafața cu hârtie abrazivă fină înainte de aplicarea fiecărui strat următor.

CURĂȚAREA SUPRAFEȚELOR

În condiții normale, stratul de vopsea se întărește definitiv în termen de 2 săptămâni de la vopsire, prin urmare suprafața nu trebuie spălată sau curățată înainte de această perioadă. După 2 săptămâni, suprafața devine rezistentă la curățare. Suprafața vopsită trebuie curățată cu apă caldă și curată; dacă este necesar, se poate folosi și un detergent neutru sau ușor alcalin (pH 7–8). După curățarea cu detergent, clătiți cu atenție suprafața cu apă curată, deoarece detergentul alcalin poate înmuia stratul de vopsea și îl poate face și mai mat. Evitați utilizarea detergentilor puternic alcalini și a perilor aspre. Suprafața trebuie curățată cu o cârpă umedă sau un burete moale. Nu folosiți produse de curățare abrazive, bureți aspri sau perii dure.



DATE TEHNICE

Destinare	pentru lucrări interioare și exterioare.
Liant	acrilic
Grad de luciu ISO 2813:2014 (60°)	mat, 8
Conținut de substanță uscată	
Randament	pe suprafețe vopsite anterior: 10 m ² /l; pe suprafețe absorbante: 8-10 m ² /l
Timp de uscare (23 °C, umiditate relativă a aerului 65%)	uscat la atingere după 2 ore, următorul strat poate fi aplicat după 6 ore.
Diluant	apă. Produsul este gata de utilizare și nu este necesară diluarea acestuia. Dacă este necesar, vopseaua pentru primul strat poate fi diluată cu până la 10% apă curată.
Nuanțare	Sistemul de nuanțare Acomix, întreaga gamă de culori
Unelte de lucru	pensulă, rolă
Spălarea uneltelor de lucru	cu apă imediat după utilizare
Conținutul de compuși organici volatili	< 70 g/l (limita UE pentru compușii organici volatili conținuți în produs (grupa A/e) – 130 g/l)
Depozitare	în ambalaj închis, într-un loc uscat și răcoros (peste +5 °C), 3 ani. A se proteja de frig.
Ambalaj	0,5 l / 2,5 l

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE

Temperatura aerului și a suprafeței în timpul vopsirii +10...25 °C (recomandată +18±2 °C), umiditatea relativă a aerului 40...80% (recomandată 65%). Nu se recomandă vopsirea suprafețelor expuse la lumina directă a soarelui sau încălzite de soare. La o temperatură a suprafeței mai mare decât cea admisă, vopseaua se poate usca prea repede, ceea ce poate duce la un rezultat neuniform și la apariția urmelor de pensulă pe suprafață. În condiții de vreme umedă și temperatură scăzută a aerului, timpul de uscare al vopselei se prelungește semnificativ. Înainte de aplicarea următorului strat, suprafața trebuie să se usuce complet. Suprafețele mari trebuie vopsite fără întreruperi; pauzele pot fi făcute doar în colțuri. Capetele scândurilor de lemn trebuie vopsite cu deosebită atenție, deoarece de acolo umezeala pătrunde cel mai repede în lemn.

SIGURANȚA LA MUNCĂ ȘI GESTIONAREA DEȘEURILOR

A se utiliza numai într-un spațiu bine ventilat. După terminarea lucrărilor, închideți bine recipientul produsului. Nu vărsați resturile de vopsea și apa de spălare a uneltelor în canalizare. Resturile lichide de vopsea trebuie duse la un punct local de colectare a deșeurilor periculoase sau contactați o firmă specializată în gestionarea deșeurilor. Vopseaua se păstrează în ambalajul nedeschis timp de 3 ani de la data fabricației (a se vedea ambalajul).

PRODUCĂTOR

Akzo Nobel, Franța

REPREZENTANT

Akzo Nobel Baltics AS, Tobiasse 8, Tallinn, Estonia, tel. 6305 299, info.ee@akzonobel.com

Datele prezentate în descrierea produsului au fost obținute în condiții de laborator; prin urmare, datele practice referitoare la alte metode de acoperire a suprafețelor, condițiile meteorologice etc. pot diferi ușor de acestea. Scopul informațiilor prezentate este de a vă ajuta să alegeți produsele și metodele de lucru. Reprezentantul nu răspunde pentru daunele cauzate de utilizarea incorrectă sau neadecvată a produsului. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați reprezentantul dumneavoastră. Ne rezervăm dreptul de a modifica datele prezentate fără o notificare prealabilă.