

WOOD BASE AQUA

Produs de protecție pentru amorsare pe bază de apă cu substanțe biocide

- Conservant pentru lemn gata de utilizare (PV8)
- Conține biocide, protejează lemnul împotriva mușcăiului și putregaiului
- Asigură o bună aderență cu stratul de finisare ulterior



CARACTERISTICILE PRODUSULUI

Conservant pentru lemn incolor, pe bază de apă (PV8), destinat impregnării lemnului înainte de aplicarea produselor de protecție a lemnului și a vopselelor Pinotex. Produsul gata de utilizare asigură o bună aderență a stratului de acoperire și protejează lemnul împotriva mușcăiului și putregaiului. Potrivit atât pentru lucrări casnice, cât și pentru utilizare profesională

UTILIZARE

Suprafețe din lemn noi sau curățate până la lemnul curat, în cadrul lucrărilor exterioare, cum ar fi structuri de susținere sau delimitări, clădiri din bușteni, fațade, terase, uși, rame de ferestre, garduri, scânduri de streșină. Produsul este adecvat numai pentru părțile de lemn aflate la suprafață (conform claselor 2 și 3 din EN335), care nu intră în contact cu solul sau cu mediul acvatic. Suprafața de lemn tratată cu acest produs trebuie acoperită cu un produs de protecție a lemnului Pinotex sau cu o vopsea adecvată pentru lemn și trebuie asigurată vopsirea preventivă a acesteia.

RESTRICȚII PRIVIND DOMENIUL DE APLICARE

Produsul nu trebuie utilizat pentru lucrări interioare, cu excepția părții exterioare a ramelor de ferestre și a ușilor exterioare, care au fost tratate în prealabil cu un produs destinat lucrărilor exterioare. Nu utilizați produsul pentru tratarea lemnului care poate intra în contact direct cu produsele alimentare, hrana pentru animale sau accesorii.

SUPRAFAȚA DE BAZĂ

Produsul este adecvat atât pentru impregnarea suprafețelor de lemn tăiate cu ferăstrăul, cât și a celor rindeluite. Produsul nu poate fi utilizat pe lemnul afectat de boli fungice sau în care se află dăunători ai lemnului.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

- Suprafața de lemn care urmează să fie tratată trebuie să fie curată, de bună calitate și fără leziuni fungice (putregai, mușcăi, albastră).
- În toate etapele de lucru, lemnul trebuie să fie uscat, cu un conținut de umiditate de 15-18%.
- Se recomandă curățarea suprafețelor murdare cu o perie uscată; grăsimile și funinginea trebuie îndepărtate cu un produs de curățare. Mușcăiul și substanțele organice prezente pe suprafață trebuie îndepărtate mecanic cu o perie umedă, un burete sau o racletă. Apoi, suprafața trebuie spălată cu un produs de curățare, clătită cu grijă cu apă curată și lăsată să se usuce înainte de vopsire. Trebuie evitate metodele de curățare care pot deteriora lemnul (de exemplu, aparatul de sablare).
- Stratul vechi de produs de protecție a lemnului sau de vopsea de pe suprafață, precum și lemnul deteriorat sau care a căpătat o nuanță cenușie, trebuie îndepărtate de pe suprafață folosind o racletă, hârtie abrazivă, un suflant cu aer cald sau o lampă cu radiații infraroșii. În zonele cu ramuri, rășina trebuie îndepărtată (mecanic sau cu o cârpă îmbibată în benzină pentru lacuri).
- Pentru fixarea plăcii din lemn, se recomandă utilizarea cuie zincate și a clemelor de fixare. Înainte de finisarea suprafeței din lemn, elementele metalice neprelucrate trebuie tratate separat cu un produs anticoroziv.
- Trebuie să vă asigurați că placarea din lemn se poate aerisi corespunzător, că acoperișul și sistemul de jgheaburi sunt în stare bună, iar drenajul funcționează fără probleme.

IMPRIMARE

- Asigurați-vă că suprafața de bază este suficient de uscată.
- Înainte de utilizare și în timpul aplicării, produsul trebuie amestecat cu grijă. Produsul este gata de utilizare și nu trebuie diluat.
- Aplicați un strat de grund de impregnare Pinotex Wood Base Aqua cu o pensulă sau o rolă. Consumul aproximativ al produsului este de 100-160 ml/m².
- Trebuie tratate cu deosebită atenție capetele lambrului din lemn, impregnându-le până la saturație.
- Impregnarea suprafeței de lemn trebuie efectuată cât mai devreme posibil. Dacă tratarea se efectuează mai târziu sau dacă lemnul a fost expus îndelung la intemperii, aderența produsului la suprafața de lemn se va deteriora.

FINISARE

- Vopsirea de finisare trebuie efectuată la 24 de ore după amorsarea suprafeței. În cazul suprafețelor orizontale și al unui consum mai mare de amorsă, uscarea completă a suprafeței poate dura mai mult de 24 de ore.
- Înainte de aplicarea stratului de finisare, asigurați-vă că suprafața tratată s-a uscat suficient.
- Pentru stratul de finisare, utilizați un produs adecvat de protecție a lemnului sau o vopsea din gama Pinotex.

DATE TEHNICE

APLICAȚIE:	Lucrări exterioare
DENSITATE	1,01 kg/l
CULOARE	Incolor
TIMP DE USCARE (23 °C / 50 % RH)	Se poate vopsi după 24 de ore
CONSUM	5 m ² /l (100-160 ml/l)
DILUANT	Gata de utilizare, nu se diluează
UNELTE DE LUCRU	Pensulă, rolă
CURĂȚAREA UNELTELOR DE LUCRU	Apă
TERMEN DE VALABILITATE ÎN AMBALAJUL ORIGINAL ÎNCHIS	2 ani
CONDIȚII DE DEPOZITARE:	În recipient închis, la o temperatură de +5...+35 °C
AMBALAJ	1 l / 2,5 l / 5 l

RECOMANDĂRI DE VOPSIRE ȘI ÎNGRIJIRE

- În timpul aplicării și uscării produsului de protecție a lemnului, temperatura aerului și a suprafeței trebuie să fie cuprinsă între +8 și +30 °C (temperatura recomandată +18±2 °C), iar umiditatea relativă a aerului trebuie să fie < 85 %. Evitați vopsirea pe vreme vântoasă, precum și atunci când razele soarelui cad direct pe suprafață, deoarece evaporarea prea intensă a solventului poate afecta penetrarea produsului în lemn.
- Lemnul proaspăt tratat trebuie acoperit sau protejat în alt mod împotriva ploii până când se usucă complet. Atunci când se utilizează un produs biocid, respectați măsurile de siguranță.
- Utilizați produsul și uscați lemnul proaspăt tratat într-un loc bine aerisit.
- Nu tratați lemnul în apropierea bazinelor de apă și a rezervoarelor de apă. Evitați pătrunderea produsului în sol, în apele subterane sau în apele de suprafață și în canalizare.
- Produsul trebuie aplicat pe suprafață într-un strat continuu, în direcția fibrelor lemnoase.
- Înainte de montarea placajului din lemn și a altor elemente, se recomandă acoperirea acestora cu produsul cel puțin o dată și pe partea inferioară.
- Uneltele trebuie curățate imediat după terminarea lucrării; produsul uscat poate fi îndepărtat numai mecanic.
- Respectați cerințele de siguranță înainte de utilizare, citiți instrucțiunile de utilizare ale produsului.

SIGURANȚA LA LOCUL DE MUNCĂ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Nociv pentru organismele acvatice, cu efecte pe termen lung. În cazul în care este necesar un sfat medical, informațiile relevante sunt indicate pe ambalaj sau pe etichetă. A se evita contactul cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Conține 3-iod-2-propinilbutilcarbammat. Poate provoca reacții alergice. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu o cantitate mare de apă. Contactați CENTRUL DE TOXICOLOGIE sau un medic dacă vă simțiți rău. ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Contactați CENTRUL DE TOXICOLOGIE sau un medic dacă vă simțiți rău. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu apă timp de câteva minute. Scoateți lentilele de contact, dacă le purtați și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Contactați CENTRUL DE TOXICOLOGIE sau un medic. ÎN CAZ DE INHALARE: Contactați CENTRUL DE TOXICOLOGIE sau un medic dacă vă simțiți rău. În cazul în care este necesar sfatul unui medic, informațiile relevante sunt indicate pe ambalaj sau pe etichetă. Primul ajutor în caz de accident: tel. 112 și Centrul de informații privind intoxicațiile și medicamentele, tel. 67042473. Titularul autorizației de utilizare a produsului biocid: Troy Chemical Company BV, Poortweg 4C 2612PA Delft, Olanda. Nr. autorizație: EU-0028968-0000. Lichid.

PROTECȚIA MEDIULUI ȘI GESTIONAREA DEȘEURILOR

Eliminați conținutul/recipientul în conformitate cu cerințele privind eliminarea în siguranță a deșeurilor periculoase. Produsul colectat în timpul aplicării și care nu este adecvat pentru reutilizare trebuie eliminat în conformitate cu legislația în vigoare. A se păstra într-un loc inaccesibil copiilor și animalelor. A se păstra în ambalajul original închis, într-un loc uscat, răcoros (+5...+35 °C) și bine aerisit, ferit de lumina soarelui și departe de produse alimentare, băuturi și hrană pentru animale. A se păstra recipientul în poziție verticală. Nu vărsați produsul în canalizare, în rezervoare de apă sau în sol.

PRODUCĂTOR

Compania „AkzoNobel” din Uniunea Europeană.

REPREZENTANT

SIA „Akzo Nobel Baltics”, Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004, Letonia, tel. 67 517 018, pinotex.lv@akzonobel.com

Multe dintre datele menționate în descrierea produsului au fost obținute în condiții de laborator și pot varia în funcție de tehnica de aplicare a produsului, de condițiile meteorologice etc. Producătorul nu își asumă răspunderea pentru pierderile survenite ca urmare a nerespectării instrucțiunilor de utilizare a produsului sau a utilizării incorecte a acestuia. Informații suplimentare pot fi furnizate de reprezentantul produsului. Reprezentantul produsului își rezervă dreptul de a modifica datele indicate fără o notificare prealabilă.