

Pinotex

TERRACE & WOOD OIL

Ulei rezistent la intemperii pentru lemn

- Pătrunde eficient în lemn, fără a forma o peliculă
- Conferă suprafeței proprietăți hidrofoabe
- Protejează împotriva razelor solare
- Previne răspândirea algelor și a mucegaiului pe suprafață

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

Ulei de protecție a lemnului, rezistent la intemperii, destinat finisării și protecției suprafețelor din lemn noi și deja tratate cu ulei, care pătrunde bine în suprafață. Pinotex Terrace & Wood Oil conferă suprafeței proprietăți hidrofoabe și anti-murdărire, îmbunătățește rezistența la uzură, accentuează și păstrează textura naturală a lemnului. Produsul conține substanțe active care împiedică apariția mușcării și a algelor pe suprafață.

UTILIZARE

Produsul este destinat lemnului nou și celui tratat anterior cu grund de protecție pentru lemn sau cu ulei (pin, brad, cedru, larice), pentru terase, scări, mobilier de grădină, garduri și alte suprafețe exterioare realizate din lemn de esențe mai dure, impregnate în profunzime. Produsul este potrivit și pentru finisarea fațadelor și a suprafețelor din bușteni.

SUPRAFAȚA DE BAZĂ

Proprietățile produsului se manifestă cel mai bine la uleiarea suprafețelor rindeluite, însă se pot trata și suprafețele de lemn tăiate cu ferăstrăul. Restricție - nu se utilizează pentru tratarea lemnului afectat de boli fungice sau dăunători.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

- Suprafața de lemn care urmează să fie tratată trebuie să fie curată, de bună calitate și fără deteriorări cauzate de ciuperci (putregai, mușcăi, albastră). În toate etapele de tratare, lemnul trebuie să fie uscat, cu un conținut de umiditate mai mic de 18%.
- În cazul prelucrării lemnului rășinos (pin, cedru etc.), suprafața trebuie spălată în prealabil cu detergentul Pinotex Terrace & Wood Cleaner, pentru a asigura o mai bună absorbție a uleiului.
- Se recomandă îndepărtarea impurităților de pe suprafață (praf, funingine, mușcăi, substanțe organice) cu o perie uscată. Murdăria puternic aderentă trebuie îndepărtată cu un detergent de curățare, după care suprafața trebuie clătită cu grijă cu apă curată și lăsată să se usuce înainte de vopsire. În zonele cu noduri, rășina trebuie îndepărtată mecanic sau cu o cârpă umezită cu benzină de lac. Trebuie evitate metodele de curățare care pot deteriora lemnul (de ex., aparatul de sablare, spălarea cu presiune înaltă).
- Pentru a obține o mai bună penetrare, stratul vechi de produs de protecție a lemnului care s-a desprins, precum și lemnul deteriorat sau care a căpătat o nuanță cenușie, trebuie îndepărtate de pe suprafață folosind o perie cu peri tari și detergentul Pinotex Terrace & Wood Cleaner.
- Vopseaua veche de pe suprafață (de exemplu, vopsea pe bază de ulei, alchidică sau latex) trebuie îndepărtată complet prin metode mecanice (răzuitoare, perie cu peri tari), termice (suflantă de aer, radiație infraroșie) sau chimice (agent de îndepărtare a vopselei). Acest lucru va asigura o nuanță uniformă a vopselei în etapa ulterioară de tratare a suprafeței cu un produs de protecție a lemnului.
- Pentru fixarea terasei din lemn, se recomandă utilizarea cuie zincate și a clemelor de fixare. În cazul utilizării elementelor metalice netratate anterior, acestea trebuie tratate separat cu un produs anticoroziv înainte de vopsirea finală a suprafeței.



PENETRARE

- Suprafețele noi din lemn, precum și cele din specii de lemn moale trebuie neapărat impregnate înainte de uleiare!
- Înainte de impregnare, asigurați-vă că lemnul este complet uscat.
- Pentru a asigura o protecție maximă, suprafețele noi din lemn trebuie impregnate, aplicând 1-2 straturi de grund de impregnare biocid, incolor, pe bază de apă, Pinotex Wood Base Aqua, sau de grund de impregnare biocid pe bază de solvent, Pinotex Base BPR. Finisarea lemnului trebuie efectuată nu mai devreme de 24 de ore după impregnarea suprafeței. În cazul tratării suprafețelor orizontale și al unui consum mai mare de grund, uscarea completă a suprafeței poate dura mai mult de 24 de ore.
- Capetele scândurilor trebuie tratate cu o atenție deosebită, impregnându-le până la saturație.
- Impregnarea suprafeței trebuie efectuată într-o etapă cât mai timpurie a lucrării. Amânarea tratării sau expunerea lemnului la condiții meteorologice nefavorabile va afecta aderența dintre suprafață și ulei.

ULEIEREA

- Înainte de uleiare, asigurați-vă că suprafața impregnată s-a uscat suficient.
- Finisarea suprafeței se realizează prin aplicarea mai multor straturi de ulei de protecție pentru lemn Pinotex Terrace & Wood Oil, până când lemnul este saturat.
- La aproximativ 15-20 de minute după aplicarea uleiului, trebuie neapărat să ștergeți cu o cârpă uleiul care nu a pătruns în lemn. În timpul aplicării uleiului, pensula trebuie ștearsă din când în când cu o cârpă uscată.
- Pentru a obține o rezistență mai mare, nu se recomandă utilizarea produsului incolor; adăugarea de pigment asigură efectul decorativ dorit și o protecție mai bună împotriva efectelor intemperiiilor (radiații UV).
- Suprafețele expuse la uzură continuă, la soare și la ploaie trebuie tratate anual. La efectuarea tratamentului de întreținere, se aplică un singur strat (până la saturație) de ulei Pinotex Terrace & Wood Oil pe suprafața curățată.

- **Pericol de autoaprindere! Resturile, deșeurile contaminate și materialele textile uleioase trebuie colectate în recipiente ignifuge, scufundate în apă, și apoi eliminate.**



DATE TEHNICE

Aplicații	Lucrări de finisare exterioară
Liant	Alchid / ulei de in
Densitate	0,85 ± 0,02 kg/l
Conținut de substanță uscată	38 ± 2%
Nuanțe gata preparate	Tec, Nuc
Nuanțare	Sistem de nuanțare „Acomix”, nuanță de bază incoloră
Paleta de culori	Pinotex Colour Collection
Timp de uscare (23 °C/50% RH)	Rezistent la praf după 6 ore. Se poate revopsi după 12 ore
Consum (un strat)	Lemn răzuit 10-13 m ² /l (60-85 g/m ²)
Diluant	Benzină pentru lacuri
Unealtă	Pensulă
Curățarea uneltelor	Benzină pentru lacuri
Termen de valabilitate în ambalajul original nedeschis	5 ani
Condiții de depozitare a produsului	În ambalajul închis, la o temperatură de +5...35 °C
Ambalaj	1 l/3 l/5 l/10 l

RECOMANDĂRI PENTRU ULEIEREA ȘI ÎNGRIJIREA SUPRAFEȚELOR

- Înainte de utilizare și în timpul lucrului, uleiul destinat protecției lemnului trebuie amestecat bine. Produsul este gata de utilizare și nu trebuie diluat.
- Pentru a asigura o protecție mai bună a suprafeței de lemn, se recomandă utilizarea unei pensule ca instrument de lucru.
- Deoarece nuanța finală a suprafețelor din lemn tratate cu uleiul destinat protecției lemnului depinde de specia de lemn, înainte de a unge suprafețe mari, se recomandă testarea nuanței alese pe o suprafață mică.
- În timpul aplicării și uscării uleiului, temperatura aerului și a suprafeței trebuie să fie cuprinsă între +8...30 °C (recomandat +18±2 °C), iar umiditatea relativă a aerului <80 %. Trebuie evitată aplicarea uleiului pe vreme vântoasă, precum și atunci când razele soarelui cad direct pe suprafață, deoarece evaporarea prea intensă a solventului poate împiedica pătrunderea fungicidelor în lemn.
- Produsul trebuie aplicat pe suprafață într-un strat continuu, în direcția fibrelor lemnului. Trebuie acordată o atenție specială suprafețelor care se află în contact permanent cu apa și/sau sunt expuse la radiația solară.
- Tratarea minuțioasă a capetelor scândurilor sporește considerabil rezistența lemnului la umiditate.
- Înainte de montarea scândurilor de lemn și a altor elemente, se recomandă acoperirea acestora cu cel puțin un strat de produs și pe partea inferioară.
- După terminarea lucrărilor, uneltele trebuie curățate imediat; produsul uscat poate fi îndepărtat numai mecanic.
- Nu trebuie permis ca suprafețele acoperite cu Pinotex Terrace & Wood Oil să intre în contact direct cu suprafețe care au o reacție acidă sau alcalină (de exemplu, tencuială care nu s-a uscat complet), deoarece acest lucru poate afecta liantul pigmentului.
- Pentru curățarea suprafețelor murdărite în timpul utilizării, se va folosi apă curată, precum și detergenți naturali sau ușor alcalini. O temperatură mai ridicată a apei accelerează uscarea suprafeței. Ca instrument de lucru se va folosi o perie moale sau un burete. După curățare, suprafața trebuie clătită cu apă curată.

SIGURANȚA LA LOCUL DE MUNCĂ

Înainte de utilizare, citiți instrucțiunile de utilizare. Respectați măsurile de siguranță în timpul utilizării! Nociv pentru organismele acvatice, cu efecte pe termen lung. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. În cazul în care solicitați ajutor medical, prezentați ambalajul sau eticheta produsului. Evitați contactul cu ochii, pielea sau hainele. Contactați CENTRUL DE TOXICOLOGIE sau un medic dacă vă simțiți rău.

PROTECȚIA MEDIULUI ȘI GESTIONAREA DEȘEURILOR

După terminarea lucrului, închideți bine recipientul cu vopsea. Înainte de curățarea uneltelor, îndepărtați vopseaua în exces. Este interzisă deversarea în canalizare sau în rezervoare de apă. Eliminați conținutul și ambalajul în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale.

PRODUCĂTOR

„Akzo Nobel Baltics AS”, Estonia.

REPREZENTANT

SIA „Akzo Nobel Baltics”, Dēļu iela 4, Rīga,
LV-1004, Letonia, tel.: 67 517 018
pinotex.lv@akzonobel.com

Datele menționate în descrierea produsului au fost obținute în condiții de laborator și, prin urmare, pot varia în funcție de tehnica de aplicare a produsului, de condițiile meteorologice etc. Informațiile furnizate pot fi utilizate în scop informativ, la alegerea produselor și a metodelor de lucru. Reprezentantul nu își asumă răspunderea pentru pierderile survenite ca urmare a nerespectării instrucțiunilor de utilizare a produsului sau a utilizării produsului în alte scopuri. Informații suplimentare pot fi furnizate de reprezentantul produsului. Reprezentantul produsului își rezervă dreptul de a modifica datele furnizate fără o notificare prealabilă.