


PINOTEX ULTRA LASUR+

Produs de protecție a lemnului sub formă de lasură hidrofugă

Asigură o protecție de lungă durată (până la 10 ani) a lemnului împotriva intemperiilor.

Stratul de finisare elastic nu se crăpa și nu se exfoliază.

Produsul pe bază de apă se aplică ușor pe suprafață și se usucă rapid



CARACTERISTICILE PRODUSULUI

Pinotex Ultra Lasur+ este alegerea profesională pentru toți cei care doresc să asigure o protecție de lungă durată și un finisaj frumos pentru suprafețele din lemn. Prin aplicarea sistemului de finisare (impregnare și 2 straturi de acoperire), produsul asigură suprafeței din lemn o protecție de lungă durată împotriva intemperiilor - de până la 10 ani. Produsul, care are la bază două lianți (acril și rășini alchidice), se aplică ușor și asigură o bună aderență atât la lemnul rinduit, cât și la cel tăiat cu ferăstrăul. Acesta formează un strat de acoperire semilucios, care permite păstrarea texturii lemnului. Ceara conținută în compoziția produsului conferă suprafeței proprietăți hidrofuge și reduce absorbția umidității în lemn. Finisajul elastic nu se crăpa și nu se exfoliază, păstrând frumusețea lemnului pe termen lung. Acest produs pe bază de apă are un miros slab. Se usucă rapid, permițând aplicarea unui nou strat de vopsea deja după 2-4 ore, în condiții normale. Conține substanțe active care împiedică răspândirea mușgaiului și a algelor pe suprafața de lemn tratată.

UTILIZARE

Produsul este destinat diverselor suprafețe din lemn utilizate în exterior: fațade, pergole, mobilier de grădină, uși, rame de ferestre, scânduri, garduri etc. Este potrivit pentru lemnul rinduit, tăiat fin și tăiat grosier; cu toate acestea, acest finisaj semilucios va arăta cel mai bine pe suprafețele de lemn rinduite.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Suprafața de lemn care urmează să fie tratată trebuie să fie curată, de bună calitate și uscată (conținutul de umiditate trebuie să fie mai mic de 18%). Produsul nu este adecvat pentru utilizarea pe lemnul afectat de boli fungice (putregai, mușgai, albastră) sau care conține dăunători ai lemnului. Se recomandă îndepărtarea impurităților de pe suprafață (praf, funingine, mușgai, substanțe organice) cu o perie uscată sau cu un produs de curățare adecvat, după care suprafața trebuie clătită cu apă curată. Rășinile trebuie îndepărtate mecanic sau cu o cârpă îmbibată în benzină pentru lacuri. Stratul vechi de produs de protecție a lemnului care s-a exfoliat, precum și lemnul deteriorat sau care a căpătat o nuanță cenușie, trebuie îndepărtat cu ajutorul unei perii cu peri tari. Stratul vechi de produs de protecție a lemnului cu aspect lucios trebuie șlefuit cu hârtie abrazivă, pentru a asigura o mai bună aderență a produsului la suprafață. Stratul vechi de vopsea de pe suprafață trebuie îndepărtat complet prin metode mecanice (răzuitoare, perie cu peri tari, hârtie abrazivă), termice (suflantă de aer, radiație infraroșie) sau chimice (soluție de îndepărtare a vopselei). Trebuie evitate metodele de curățare care pot deteriora lemnul (de ex., aparatul de sablare). Pentru fixarea plăcii din lemn, se recomandă utilizarea cuie zincate și a clemelor de fixare. Elementele de fixare metalice netratate trebuie tratate separat împotriva ruginii. Sistemul de placare din lemn trebuie să beneficieze de o aerisire suficientă, de un sistem funcțional de evacuare a apei de ploaie și de drenaj; sistemul de placare din lemn trebuie să se afle la o distanță de cel puțin 30 cm de suprafața solului.

IMPRIMARE

Suprafețele de lemn noi, precum și cele netratate anterior, trebuie imprimate cu un produs de grunduire cu efect de impregnare pe bază de apă, conținând biocid, precum Pinotex Wood Base Aqua sau Pinotex Wood Primer BPR, sau cu un produs pe bază de solvent, precum Pinotex Wood Base sau Pinotex Base BPR. Grundul de impregnare biocid protejează lemnul împotriva putregaiului și a mușgaiului cauzate de ciuperci. Capetele placajului din lemn trebuie tratate cu o atenție deosebită, impregnându-le până la saturatie. Suprafața impregnată trebuie lăsată să se usuce cel puțin 24 de ore. Impregnarea suprafețelor din lemn trebuie efectuată cât mai devreme posibil în cadrul lucrărilor, pentru a asigura protecția inițială a lemnului împotriva intemperiilor. Atenție! Grundul de impregnare incolor nu protejează lemnul împotriva radiațiilor UV.

VOPSIRE

Asigurați-vă că suprafața de lemn este uscată. Înainte de utilizare și în timpul aplicării, produsul trebuie amestecat cu grijă. Aplicați două straturi de Pinotex Ultra Lasur+ pe suprafață; înainte de aplicarea stratului următor, lăsați suprafața să se usuce conform instrucțiunilor. Pentru a reîmprospăta o suprafață pe care a fost aplicat anterior un produs de protecție de aceeași nuanță, este suficient să se aplice un singur strat. Fiecare strat suplimentar face suprafața mai închisă la culoare, mai lucioasă și mai rezistentă. Informații suplimentare privind pregătirea și vopsirea suprafeței, precum și întreținerea acesteia, pot fi găsite în documentul „Condiții de menținere a protecției pe termen lung” pe site-ul www.pinotex.lv

DATE TEHNICE

UTILIZARE	Suprafețe din lemn, pentru lucrări în exterior
LIANT	Rășini acrilice și alchidice
DENSITATE	1,04-1,06 kg/l (în funcție de nuanță)
GRAD DE LSTRU	Semilustru
CONȚINUT DE SUBSTANȚE USCATE	33-35% (în funcție de nuanță)
NUANȚE	Nuanțe gata preparate și nuanțare în sistemul de nuanțare „Acomix”
PALETA DE NUANȚE	„Pinotex Colour Collection”
TIMP DE USCARERE (23 °C / 50% RH)	Suprafață rezistentă la praf după 0,5 ore, se poate aplica următorul strat după 2-4 ore
CONSUM (UN SINGUR STRAT)	Lemn rinduit 9-12 m ² /l, lemn tăiat cu ferăstrăul 6-8 m ² /l
DILUANT	Produsul este gata de utilizare și nu trebuie diluat
UNELTE	Pensulă
CURĂȚAREA UNELTELOR	Apă cu săpun
TERMEN DE VALABILITATE ÎN AMBALAJUL ÎNCHIS AL PRODUCĂTORULUI	3 ani
DEPOZITAREA PRODUSULUI	În recipient închis, la o temperatură de +5...+30 °C
AMBALARE	1 l / 3 l / 10 l
CONȚINUT DE GOS	≤ 45 g/l (valoarea limită admisă de UE pentru GOS pentru acest produs subgrupa A/e) - 130 g/l)

RECOMANDĂRI PENTRU VOPSIREA ȘI ÎNGRIJIREA SUPRAFEȚELOR

Produsul este gata de utilizare și nu trebuie diluat. În timpul aplicării și uscării, temperatura aerului și a suprafeței trebuie să fie cuprinsă între +10 și +25 °C (temperatura recomandată este de +18±2 °C), iar umiditatea relativă a aerului trebuie să fie < 80%. Evitați lucrul pe timp rece, umed sau vântos, precum și atunci când razele soarelui cad direct pe suprafață. Se recomandă aplicarea produsului pe suprafață cu o pensulă, în direcția fibrelor lemnoase; suprafețele expuse la umiditate, cum ar fi capetele lambriurilor din lemn, trebuie tratate cu o atenție deosebită. Înainte de aplicarea următorului strat, produsul trebuie lăsat să se usuce cel puțin 2-4 ore (la o temperatură de +18...+22 °C); la temperaturi mai scăzute, timpul de uscare este mai îndelungat. Produsul incolor Pinotex Ultra Lasur+ se utilizează ca bază pentru nuanțare sau pentru obținerea unor nuanțe mai deschise (diluție). La diluare, cantitatea de produs incolor din produsul final nu trebuie să depășească 30% din volumul total. Se pot amesteca între ele produsele gata preparate și nuanțate pentru a obține o nuanță unică. Este important să rețineți că, atunci când vopsiți suprafețe mari, pentru a asigura o nuanță complet uniformă și armonioasă pe întreaga suprafață, se recomandă amestecarea cantității necesare de produs într-un singur recipient înainte de începerea lucrării. Înainte de montarea lambriurilor din lemn și a altor elemente, se recomandă vopsirea acestora cel puțin o dată și pe partea inferioară. Nu permiteți contactul suprafețelor vopsite cu suprafețe care provoacă o reacție acidă sau alcalină (de exemplu, tencuială care nu s-a uscat complet). Pentru a curăța o suprafață care s-a murdărit în timpul utilizării, se va folosi apă caldă sau detergenți neutri, iar ca instrument - o perie moale sau un burete. După utilizarea produsului de curățare, suprafața trebuie clătită bine cu apă curată.

CURĂȚAREA UNELTELOR ȘI DEPOZITAREA PRODUSULUI

Resturile de vopsea trebuie îndepărtate de pe unelte, iar acestea trebuie spălate imediat după utilizare cu apă curată. Produsul uscat poate fi îndepărtat numai mecanic. Resturile de produs și apa utilizată pentru curățarea uneltelor nu trebuie deversate în canalizare, ci trebuie transportate la un punct de colectare a deșeurilor periculoase. După utilizare, închideți bine ambalajul. A se păstra în ambalajul original nedeschis, la o temperatură cuprinsă între +5 și +30 °C, ferit de îngheț și de razele directe ale soarelui. Termenul de valabilitate al produsului în ambalajul original nedeschis este de 3 ani; în cazul unui recipient parțial umplut, termenul de valabilitate poate fi mai scurt.

SIGURANȚA LA LOCUL DE MUNCĂ, PROTECȚIA MEDIULUI ȘI GESTIONAREA DEȘEURILOR

Înainte de utilizare, citiți instrucțiunile de utilizare ale produsului și respectați cerințele de siguranță în timpul lucrului. Nociv pentru organismele acvatice, cu efecte pe termen lung. A se păstra departe de copii. În cazul în care este necesar un sfat medical, informațiile relevante sunt indicate pe ambalaj sau pe etichetă. A se evita eliberarea în mediu. Conține un biocid. Conține un derivat de hidroxifenilbenzotriazol (607-176-00-3), 3-iod-2-propinilbutilcarbam, polimer de benzotriazol, 1,2-benzotriazol-3(2H)-on, CMIT/MIT (3:1) și MBIT. Poate provoca reacții alergice. Nu aruncați resturile de produs și apa utilizată pentru curățarea uneltelor în canalizare sau în rezervoarele de apă. Resturile lichide ale produsului și apa utilizată pentru curățarea uneltelor trebuie transportate la un punct local de colectare a deșeurilor periculoase sau contactați o companie de gestionare a deșeurilor. Eliminați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale și internaționale.

PRODUCĂTOR

Akzo Nobel Baltics AS, Estonia.

REPREZENTANT

SIA Akzo Nobel Baltics, Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004, Letonia, tel.: 67 517 018, pinotex.lv@akzonobel.com

Multe dintre datele menționate în descrierea produsului au fost obținute în condiții de laborator și pot varia în funcție de metoda de aplicare a produsului, de condițiile meteorologice etc. Producătorul nu își asumă răspunderea pentru pierderile survenite ca urmare a nerespectării instrucțiunilor de utilizare a produsului sau a utilizării incorecte a acestuia. Informații suplimentare pot fi furnizate de reprezentantul produsului. Reprezentantul produsului își rezervă dreptul de a modifica datele indicate fără o notificare prealabilă.