

WOOD PAINT EXTREME

Vopsea pentru fațade din lemn cu proprietăți de autocurățare

- Durabilitate de până la 16 ani
- Tehnologia de autocurățare „Stay Clean” - aspect proaspăt pe termen lung
- Vopsea elastică și rezistentă la intemperii pentru lemn, destinată lucrărilor exterioare
- Conține substanțe active care împiedică răspândirea mușcăiului pe suprafață
- Se poate nuanța într-o gamă largă de nuanțe



CARACTERISTICILE PRODUSULUI

Vopseaua pe bază de apă pentru fațadele din lemn este realizată pe baza unei tehnologii unice de autocurățare și are o putere de acoperire excelentă. Produsul conține dioxid de siliciu coloidal, care asigură îmbogățirea suprafeței vopsite cu particule de siliciu, care, la rândul lor, îmbunătățesc capacitatea de autocurățare a suprafeței, de exemplu, cu ajutorul apei de ploaie. Cu cât suprafața vopsită este mai curată, cu atât durata sa de viață este mai lungă. Produsul se usucă rapid, se aplică ușor pe suprafață, are o bună putere de acoperire și o rezistență foarte bună a culorii și a luciului. Protejează suprafața vopsită împotriva mușcăiului. Prin aplicarea sistemului de finisare (impregnare, amorsare și două straturi de finisare), suprafața din lemn beneficiază de o protecție de lungă durată împotriva intemperiei - de până la 16 ani. Poate fi nuanțat într-o gamă largă de nuanțe.

APLICARE

Produsul este destinat finisării suprafețelor din lemn noi și vopsite anterior (atât lemn tăiat cu ferăstrăul, cât și lemn rinduit), în cadrul lucrărilor exterioare, de exemplu, fațade din lemn, garduri, precum și suprafețe din metal, beton și plăci din fibră de ciment amorsate. Restricție - produsul este termoplastic și, prin urmare, nu este adecvat pentru finisarea ramelor de ferestre.

SUPRAFAȚA DE BAZĂ

Vopseaua este adecvată pentru vopsirea suprafețelor noi și vopsite anterior din lemn tăiat și rinduit, precum și pentru finisarea suprafețelor metalice amorsate anterior (inclusiv suprafețe galvanizate), a plăcilor din fibră de ciment și a betonului. Restricție - produsul nu este adecvat pentru vopsirea suprafețelor din lemn afectate de boli fungice sau care conțin dăunători ai lemnului, precum și a celor care au fost acoperite anterior cu vopsea pe bază de pământ.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

- Suprafața de lemn care urmează să fie prelucrată trebuie să fie curată, de bună calitate și fără urme de ciuperci (putregai, mușcăi, albastră). În toate etapele de tratare, lemnul trebuie să fie uscat, cu un conținut de umiditate mai mic de 18%.
- Se recomandă îndepărtarea impurităților de pe suprafață (praf, funingine, mușcăi, substanțe organice) cu o perie uscată. Impuritățile puternic aderente trebuie îndepărtate cu un produs de curățare, după care suprafața trebuie clătită cu grijă cu apă curată și lăsată să se usuce înainte de vopsire. În locurile cu noduri, rășina trebuie îndepărtată mecanic sau cu o cârpă umezită cu benzină de lac. Trebuie evitate metodele de curățare care pot deteriora lemnul (de exemplu, aparatul de sablare).
- Stratul vechi de vopsea, slab aderent, trebuie îndepărtat folosind o racletă, hârtie abrazivă, un suflant de aer cald sau o lampă cu radiație infraroșie.
- Suprafața acoperită cu vopsea lucioasă trebuie șlefuită uniform cu hârtie abrazivă, iar praful rezultat în urma șlefuirii trebuie îndepărtat.
- Pentru fixarea placajului din lemn, se recomandă utilizarea cuielor zincate și a clemelor de fixare. În cazul utilizării elementelor metalice netratate anterior, acestea trebuie tratate separat cu un produs anticoroziv înainte de vopsirea finală a suprafeței din lemn.

- Trebuie să vă asigurați că placarea din lemn se poate aerisi corespunzător, că acoperișul și sistemul de încălzire sunt în stare bună, că drenajul funcționează fără probleme și că placarea se află la o înălțime de cel puțin 30 cm deasupra solului.

IMPREGNARE

- Înainte de continuarea tratării suprafeței, asigurați-vă că suprafața de lemn este complet uscată.
- Pentru a asigura un efect de protecție maxim, suprafețele din lemn trebuie impregnate prin aplicarea unui strat de grund de impregnare biocid, incolor, pe bază de apă, Pinotex Wood Base Aqua, Pinotex Wood Primer BPR sau a unui grund de impregnare pe bază de solvent Pinotex Base BPR.
- Înainte de următoarea prelucrare, suprafața impregnată trebuie lăsată să se usuce cel puțin 24 de ore conform cerințelor. În cazul suprafețelor orizontale și al unui consum mai mare de grund, uscarea completă a suprafeței poate dura mai mult de 24 de ore.

- Capetele lambriurilor din lemn trebuie tratate cu o atenție deosebită, impregnându-le până la saturație.

AMORSARE

- Ulterior, suprafața trebuie amorsată prin aplicarea unui singur strat de grund Pinotex Wood Paint Primer. Utilizarea grundului împiedică pătrunderea umezelii în lemn și asigură aderența vopselei de acoperire la suport, conform cerințelor.

- Impregnarea și amorsarea suprafețelor din lemn trebuie efectuate cât mai devreme posibil în cadrul lucrărilor, pentru a preveni expunerea lemnului netratat la intemperii.
- Suprafețele acoperite anterior cu vopsea lucioasă (de exemplu, cu vopsea pe bază de ulei sau ulei-alchidică) sau suprafețele vopsite anterior, curățate până la substratul curat, trebuie amorsate prin aplicarea unui singur strat de amorsă Pinotex Wood Paint Primer.

FINISARE

- Înainte de vopsirea de finisare, asigurați-vă că suprafața amorsată s-a uscat suficient.
- Vopsirea finală a suprafeței se realizează prin aplicarea a două straturi de produs Pinotex Wood Paint Extreme.
- Suprafața de lemn vopsită anterior cu vopsea acrilică sau latex trebuie spălată temeinic, apoi vopsită prin aplicarea a 1-2 straturi de produs Pinotex Wood Paint Extreme.
- Ca instrument pentru vopsirea suprafețelor din lemn, se recomandă utilizarea unei pensule.
- Pe suprafețele metalice amorsate, pe plăcile din fibră de ciment sau pe suprafețele din beton trebuie aplicate 2 straturi de vopsea Pinotex Wood Paint Extreme.
- Vopseaua Pinotex Wood Paint Extreme este gata de utilizare. Înainte de utilizare, aceasta trebuie amestecată cu grijă. Dacă este necesar, pentru primul strat, vopseaua poate fi diluată cu apă curată (până la 10% din volum), iar pentru stratul final de finisare trebuie aplicată vopsea nediluată pe suprafață.



DATE TEHNICE

Aplicare	Lucrări exterioare
Liant	Acrilic
Grad de luciu (lemn răzuit)	Semimat
Densitate	1,2 +/- 0,05 kg/l
Conținut de substanță uscată	41+/- 2%
Nuanțare	Sistem de nuanțare „Acomix”
Nuanțe de bază	BW (alb) și BC (incolor)
Timp de uscare (23 °C / 50% RH)	Rezistent la praf după 1 oră Se poate vopsi după 2 ore
Putere de acoperire (un strat)	Lemn tăiat cu ferăstrăul 4-6 m ² /l Lemn rinduit 8-10 m ² /l
Diluant	Apă
Unelte	Pensulă, rolă
Curățarea uneltelor	Apă
Perioada de valabilitate în recipientul original închis	3 ani
Depozitarea produsului	În recipient închis, la o temperatură de +5...+35 °C
Conținutul de GOS din produs	Max. 15 g/l (valoarea limită admisă de GOS în UE pentru produs - A/e - 130 g/l)
Ambalaj	1 l/2,5 l/10 l

RECOMANDĂRI DE VOPSIRE ȘI ÎNGRIJIRE

- Înainte de începerea lucrărilor, acoperiți plantele și arbuștii din apropiere pentru a le proteja de stropii de vopsea.
- Pentru a asigura o protecție mai bună a suprafeței de lemn, se recomandă utilizarea unei pensule ca instrument de lucru.
- În timpul aplicării și uscării vopselei, temperatura aerului și a suprafeței trebuie să fie cuprinsă între +8 și +25 °C (temperatura recomandată +18±2 °C), iar umiditatea relativă a aerului trebuie să fie < 80%. Trebuie evitată vopsirea pe timp rece, umed (ploaie, ceață, rouă) și vântos, precum și atunci când razele soarelui cad direct pe suprafață.
- Pentru a asigura o nuanță uniformă a vopselei în cazul vopsirii suprafețelor mari, se recomandă amestecarea cantității necesare de produs într-un singur recipient.
- Produsul trebuie aplicat pe suprafață într-un strat continuu, în direcția fibrelor lemnoase.
- Suprafețele mari trebuie vopsite fără întreruperi. Întreruperile sunt permise doar la colțuri.
- Înainte de aplicarea următorului strat, suprafața vopsită trebuie lăsată să se usuce conform cerințelor.
- Tratamentele minuoase a capetelor lambriului din lemn sporește considerabil rezistența suprafeței lemnoase la efectele umidității.
- Înainte de montarea lambriului din lemn și a altor elemente, se recomandă acoperirea acestora cu produsul cel puțin o dată și pe partea inferioară.
- Unele trebuie curățate imediat după terminarea lucrărilor; produsul uscat poate fi îndepărtat numai mecanic.
- Pentru curățarea suprafețelor murdărite în timpul utilizării, se va folosi apă curată sau detergenți neutri. Ca unealtă se va folosi o perie moale sau un burete. După curățare, suprafața trebuie clătită bine cu apă curată.
- Având în vedere restricțiile legate de aspectele ecologice, posibilitățile de utilizare a pigmentilor naturali sunt limitate. Prin urmare, pelicula de vopsea prezintă un grad diferit de rezistență atunci când este utilizată pentru lucrări exterioare; de exemplu, unele nuanțe mai intense de pe fațada sudică a clădirii se pot decolora mai repede decât nuanțele care conțin doar pigmenți naturali.

SIGURANȚA LA LOCUL DE MUNCĂ

Înainte de utilizare, citiți instrucțiunile de utilizare. Respectați măsurile de siguranță în timpul utilizării! Nociv pentru organismele acvatice, cu efecte pe termen lung. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. În cazul în care solicitați ajutor medical, prezentați ambalajul sau eticheta produsului. Evitați contactul cu ochii, pielea sau hainele. Contactați CENTRUL DE TOXICOLOGIE sau un medic dacă vă simțiți rău.

PROTECȚIA MEDIULUI ȘI GESTIONAREA DEȘEURILOR

După terminarea lucrării, închideți bine recipientul cu vopsea. Înainte de a curăța uneltele, îndepărtați excesul de lac. Este interzisă deversarea în canalizare sau în rezervoarele de apă. Eliminați conținutul și ambalajul în conformitate cu toate reglementările locale, regionale, naționale și internaționale.

PRODUCĂTOR

«Akzo Nobel Decorative Coatings AB», Suedia.

REPREZENTANT

SIA „Akzo Nobel Baltics”, Dēlu iela 4, Riga,
LV-1004, Letonia, tel.: 67 517 018
pinotex.lv@akzonobel.com

Datele menționate în descrierea produsului au fost obținute în condiții de laborator și, prin urmare, pot varia în funcție de tehnica de aplicare a produsului, de condițiile meteorologice etc. Informațiile furnizate pot fi utilizate în scop informativ, la alegerea produselor și a metodelor de lucru. Reprezentantul nu își asumă răspunderea pentru pierderile survenite ca urmare a nerespectării instrucțiunilor de utilizare a produsului sau a utilizării produsului în alte scopuri. Informații suplimentare pot fi furnizate de reprezentantul produsului. Reprezentantul produsului își rezervă dreptul de a modifica datele furnizate fără o notificare prealabilă.