

EXTREME TERRACE & WOOD OIL

Ulei destinat suprafețelor din lemn, cu o rezistență excelentă la intemperii

- Ulei pe bază de apă pentru terase, mobilier și fațade din lemn.
- Filtrul UV din compoziția produsului reduce efectele nocive ale radiațiilor solare.
- Conține ceară, care conferă suprafeței proprietăți hidrofuge și anti-murdare



CARACTERISTICILE PRODUSULUI

Ulei destinat lemnului, care prezintă o rezistență excelentă la intemperii. Ceara conținută în produs conferă suprafeței tratate proprietăți de respingere a apei și a murdăriei. Uleiul se leagă bine de lemn, împiedicând absorbția umidității în lemn și crăparea acestuia. Filtrele UV și substanțele active din compoziția produsului previn răspândirea mușgaiului, iar intervalul dintre aplicările preventive de ulei este mai lung. Uleiul pe bază de apă destinat lemnului se caracterizează printr-un miros ușor, se aplică ușor pe suprafață și se usucă rapid. Uleiul conține 40-60% lănti de origine biologică (ISO EN 16640).

UTILIZARE

Produsul este destinat uleiirii suprafețelor din lemn, cum ar fi terase, scări, garduri, mobilier de grădină, fațade din lemn, inclusiv suprafețe din bușteni și alte suprafețe, în cadrul lucrărilor în exterior.

SUPRAFAȚA DE BAZĂ

Produsul este adecvat pentru utilizarea atât pe suprafețe noi, cât și pe cele deja tratate cu ulei din lemn de conifere (pin, brad, cedru, larice), inclusiv pe suprafețe impregnate în profunzime, tratate termic și din specii de lemn de esență tare. Poate fi utilizat atât pentru uleiirea suprafețelor de lemn rindeluite, cât și a celor tăiate (subțiri) cu ferăstrăul.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

- Suprafața de lemn care urmează să fie tratată trebuie să fie curată, de bună calitate și uscată, iar conținutul său de umiditate trebuie să fie mai mic de 18%.
- Nu utilizați produsul pe lemnul afectat de boli fungice (putregai, mușgai, albastră) sau care conține insecte de lemn.
- Se recomandă îndepărtarea impurităților de pe suprafață (praf, funingine, mușgai, substanțe organice) cu o perie uscată. Murdăria puternic aderentă trebuie îndepărtată cu un produs de curățare adecvat, după care suprafața trebuie clătită cu grijă cu apă curată și lăsată să se usuce. Trebuie evitate metodele de curățare care pot deteriora lemnul (de ex., aparatul de sablare). Rășinile de pe suprafață trebuie îndepărtate mecanic sau cu o cârpă îmbibată în benzină pentru lacuri.
- Suprafețele din specii de lemn rășinoase, cum ar fi pinul și cedrul, trebuie tratate în prealabil cu produsul de curățare Pinotex Terrace & Wood Cleaner, care asigură o mai bună absorbție a uleiului în lemn.
- Stratul vechi de produs de protecție a lemnului care s-a desprins de pe suprafață, precum și lemnul deteriorat sau care a căpătat o nuanță cenușie, trebuie îndepărtat folosind o perie cu peri tari și produsul de curățare Pinotex Terrace & Wood Cleaner.
- Stratul vechi de vopsea de pe suprafață trebuie îndepărtat complet prin metode mecanice (răzuitoare, perie cu peri tari, hârtie abrazivă), termice (suflantă de aer, radiații infraroșii) sau chimice (produs de îndepărtare a vopselei).
- Pentru fixarea scândurilor de terasă și a plăcii fațadei trebuie utilizate cuie zincate și cleme de fixare.

IMPRIMARE

- Suprafețele de lemn noi și netratate anterior trebuie imprimate cu un produs de grunduire biocid – produsul pe bază de apă Pinotex Wood Base Aqua sau Pinotex Wood Primer BPR sau produsul pe bază de solvent Pinotex Wood Base sau Pinotex Base BPR. Grundul de impregnare biocid protejează lemnul împotriva putregaiului și a mușgaiului cauzate de ciuperci. Suprafața impregnată trebuie lăsată să se usuce în condiții normale timp de cel puțin 24 de ore.
- Capetele secțiunilor transversale ale lemnului trebuie tratate cu deosebită atenție, impregnându-le până la saturație.
- Impregnarea suprafețelor noi de lemn trebuie efectuată cât mai devreme posibil, asigurând astfel protecția inițială a lemnului împotriva intemperiilor.

UNGerea CU ULEI

- Înainte de ungerea cu ulei, asigurați-vă că suprafața de lemn este suficient de uscată.
- Suprafața trebuie unsă cu ulei Pinotex Extreme Terrace & Wood Oil, aplicând unul sau mai multe straturi. Ungerea cu ulei a suprafețelor de secțiune transversală a lemnului trebuie efectuată cu deosebită grijă. Atenție! La aplicarea uleiului pe suprafață, acesta are o culoare alb-lăptoasă, dar uleiul capătă nuanța finală în cel mult două ore.
- Uleiul trebuie aplicat pe suprafață cu o pensulă sau cu un aplicator destinat ungerii teraselor.
- Uleiul aplicat pe suprafață care nu a fost absorbit de lemn trebuie îndepărtat cu o cârpă la aproximativ 15-20 de minute după aplicare, pentru a preveni formarea unei suprafețe neuniforme.
- Pentru ungerea suprafeței se poate folosi ulei incolor, însă nuanțarea uleiului va asigura suprafeței unse durabilitate și protecție împotriva radiațiilor UV.

DATE TEHNICE

APLICAȚIE	Suprafețe din lemn, lucrări în exterior
LIANT	Emulsie alchidică și acrilică
TONIFIERE	Sistemul de tonifiere „Acomix”
PALETA DE NUANȚE	„Pinotex Colour Collection”
TIMP DE USCARE (23 °C / 50% RH)	Se poate vopsi după 12 ore
CONSUM (UN SINGUR STRAT)	8-10 m ² /l, în funcție de porozitatea lemnului
DILUANT	Produsul este gata de utilizare și nu trebuie diluat
UNELTE DE LUCRU	Pensulă, aplicator pentru ulei de terasă, pulverizator
CURĂȚAREA UNELTELOR DE LUCRU	Apă cu săpun
TERMEN DE VALABILITATE ÎN RECIPIENTUL ÎNCHIS AL PRODUCĂTORULUI	3 ani
DEPOZITAREA PRODUSULUI	În recipientul original închis, la o temperatură de +5...+35 °C
AMBALARE	0,7 l / 2,33 l / 9,3 l (nuanță de bază incoloră)

LUBRIFIERE PREVENTIVĂ

- Pentru suprafețele supuse unei solicitări mecanice intense sau la intemperii, poate fi necesară o lubrifiere preventivă mai frecventă decât de obicei. Necesitatea lubrifierii preventive poate fi verificată prin pulverizarea apei curate pe suprafață. Dacă picăturile de apă se scurg pe suprafață și sunt absorbite de lemn, atunci este necesară lubrifierea preventivă a suprafeței.
- La efectuarea uleiului preventive, pe suprafața curățată trebuie aplicate 1-2 straturi de ulei Pinotex Extreme Terrace & Wood Oil.
- Pentru uleiul preventiv se poate utiliza și ulei incolor, dacă suprafața de tratat are o nuanță adecvată și uniformă. Fiecare strat următor de ulei colorat conferă suprafeței o nuanță mai închisă.

RECOMANDĂRI DE ULEIERE ȘI ÎNGRIJIRE

- Înainte de utilizare și în timpul aplicării, uleiul trebuie amestecat cu atenție.
- Produsul este gata de utilizare și nu trebuie diluat.
- În timpul uleiului, temperatura aerului și a suprafeței trebuie să fie între +8 și +25 °C (se recomandă +18±2 °C), iar umiditatea relativă a aerului < 80%. Evitați lubrifierea pe vreme vântoasă, precum și atunci când razele soarelui cad direct pe suprafață, deoarece uscarea prea rapidă a produsului poate afecta penetrarea acestuia în lemn.
- Nu uleiți suprafața dacă se preconizează precipitații sau rouă în următoarele 6 ore după aplicare.
- Uleiul trebuie aplicat pe suprafață într-un strat continuu, în direcția fibrelor lemnului. Ungeți cu ulei cu deosebită atenție suprafețele secțiunilor transversale ale lemnului (de exemplu, capetele podelei din lemn sau ale lambriului).
- Înainte de montarea podelei din lemn, a lambriului sau a altor elemente, se recomandă acoperirea acestora cu ulei cel puțin o dată și pe partea inferioară.
- Deoarece nuanța finală a suprafețelor uleiuate depinde de specia de lemn, înainte de a unge suprafețe mari, se recomandă să se verifice pe o suprafață mică dacă nuanța aleasă este potrivită.
- Dacă este necesar să se ungă suprafețe mari cu ulei colorat, se recomandă amestecarea întregii cantități necesare de ulei într-un singur recipient.
- După terminarea lucrului, uneltele trebuie curățate imediat cu apă curată, deoarece produsul întărit poate fi îndepărtat doar mecanic. Atenție! Apa utilizată pentru curățarea uneltelor nu trebuie deversată în canalizare, ci trebuie transportată la un punct de colectare a deșeurilor periculoase.
- Pentru a curăța o suprafață care s-a murdărit în timpul utilizării, se va folosi apă curată sau detergenți neutri, iar pentru unelte – o perie moale sau un burete. După curățare, suprafața trebuie clătită cu apă curată.

SIGURANȚA LA LOCUL DE MUNCĂ

Înainte de utilizare, citiți instrucțiunile de utilizare ale produsului și respectați cerințele de siguranță în timpul lucrului. Nociv pentru organismele acvatice. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. În cazul în care este necesar un sfat medical, informațiile relevante sunt indicate pe ambalaj sau pe etichetă. A se evita contactul cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Contactați CENTRUL DE TOXICOLOGIE sau un medic dacă vă simțiți rău.

PROTECȚIA MEDIULUI ȘI GESTIONAREA DEȘEURILOR

După terminarea lucrului, închideți bine recipientul cu ulei. Nu deversați resturile de produs și apa utilizată pentru curățarea uneltelor în canalizare sau în rezervoarele de apă. Transportați resturile lichide ale produsului la un punct local de colectare a deșeurilor periculoase sau contactați o companie specializată în gestionarea deșeurilor.

PRODUCĂTOR

„Akzo Nobel Decorative Coatings AB”, Suedia.

REPREZENTANT

SIA „Akzo Nobel Baltics”, Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004, Letonia, tel.: 67 517 018, pinotex.lv@akzonobel.com

Multe dintre datele menționate în descrierea produsului au fost obținute în condiții de laborator și pot varia în funcție de tehnica de aplicare a produsului, de condițiile meteorologice etc. Producătorul nu își asumă răspunderea pentru pierderile survenite ca urmare a nerespectării instrucțiunilor de utilizare a produsului sau a utilizării incorecte a acestuia. Informații suplimentare pot fi furnizate de reprezentantul produsului. Reprezentantul produsului își rezervă dreptul de a modifica datele indicate fără o notificare prealabilă.